

陕西西安洁净风淋室 净化风淋室厂家

产品名称	陕西西安洁净风淋室 净化风淋室厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls012
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

洁净风淋室的整个吹淋操作大致在几秒钟之内便可以完成，所以语音系统的现如今人们在进入风淋室然后，会听到系统做出的提示信息，这样子人们在走入设施以后就可以结合语音系统的提示来完成相关操作，避免由于不熟悉流程而发生了错误，而整个吹淋操作基本在几秒钟之内便可以完成，所以语音系统的融入不单上涨了操作的便捷性。现如今人们在进入风淋室再然后也避免在使用设备期间发生了用不着的故障问题，而那部分手段的采用也于上涨净化效果，为出产工作提供多便利条件。

洁净风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室。

- 1)单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料、大桶水生产等
- 2)双吹型：一个侧板跟顶板有喷嘴，适合食品企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业
- 3)三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口企业，或仪器等要求较高的行业。

洁净风淋室工作原理：

1、风淋室通常安装在室的入口处，主要由前置过滤网，主滤网，送风机和喷漆口等组成。前置过滤网主要用于去除较粗大的微尘埃颗粒，通常需要根据实际情况对其进行清洁，一个月用水清洗2到3次；主过滤网主要过滤0.3um以上的尘埃，基本上有99.99的过滤效率，主过滤网一年应检测2到4次，根据风速值来决定装置是否换。

2、风淋室先通过空气过滤器过滤气流，然后通过旋转喷嘴喷向工作人员的身上和物料上，去除人和物料表面尘埃的目的。

3、风淋室整体的设计结合了动力流体学，由全自动的红外线感应吹淋，根据人工语音提示操作，采用的

是双门联锁，所以风淋室在工作过程中，要双门紧闭。