

高压离心通风机 风机 欧仕达

产品名称	高压离心通风机 风机 欧仕达
公司名称	江苏欧仕达环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区相城大道1200号
联系电话	13915798433

产品详情

江苏欧仕达环保通风设备有限公司是承接设计各种非标高温离心风机、工业风机、空调风机；并安装各种车间供风、净化系统工程，引风机，欢迎新老客户来电咨询！

解决离心风机主轴磨损问题

对离心风机主轴磨损采用传统工艺：针对离心风机的立磨轴承室的磨损，传统工艺方案有以下几类：现场电刷镀工艺，整体拆卸，然后补焊机加工修，换新部件。对离心风机主轴磨损采用补焊机加工工艺处理：补焊机加工修的工艺是工业离心风机传统工艺中常见的一种方式，其特点就是修的精度高。其缺点是对于小型设备的修比较方便、实用；对于立磨等大型设备无法进行在线修，风机，拆卸和运输将大大增加修的成本和修周期，综合性价比低；

风机刚开始工作时轴承部位的振动很小，但是随着运转时间的加长，风机内粉尘会不均匀的附着在叶轮上，逐渐破坏风机的动平衡，高压离心通风机，使轴承振动逐渐加大，一旦振动达到风机允许的值11mm/s时（用振幅值表示的允许值如下），风机必须停机修理（清除粉尘堆积，重做动平衡）。因为这时已是非常危险的，排尘离心风机，用户千万不可强行使用。在风机振动接近危险值时，有测振仪表的会报警。

江苏欧仕达环保通风设备有限公司是承接设计各种非标高温离心风机、工业风机、空调风机；并安装各种车间供风、净化系统工程，欢迎新老客户来电咨询！

离心风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心风机和风机箱，进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转，则电机有损坏的危险。风机试车时将风机进口或出口管道上的阀门关闭，运转后将阀

门渐渐开启，达到所需工况为止，并注意风机的运转电流是否超过额定电流。

高压离心通风机-风机-欧仕达由江苏欧仕达环保通风设备有限公司提供。江苏欧仕达环保通风设备有限公司（osdfan.com）是从事“环保通风设备；电机设备及其配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。