

# 陕西西安冷板喷塑风淋室 单人风淋门厂家

产品名称	陕西西安冷板喷塑风淋室 单人风淋门厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls23023
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

冷板喷塑风淋室是人员进入洁净室车间所的净化设备，通用，的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，通过此设备，用劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。工作人员将头发，灰尘、带入车间，工作场地严格的净化标准，生产出高质量的产品。

### 冷板喷塑风淋室分类

- 1、根据吹淋方式可分为：顶吹室，单人单吹，单人双吹，单人三吹，双人双吹，双人三吹，多人双吹，多人三吹，转角,S型风淋室。
- 2、风淋室根据自动化程度不同可分为：语音，自动门，卷帘门。
- 3、风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

### 冷板喷塑风淋室产品特点：

- 1、尺寸可以根据客户的要求定做，
- 2、箱体材质：内、外箱体可1.2mm冷扎钢板喷涂
- 3、门材质可选：1.2mm冷扎钢板喷涂或不锈钢制造带半玻璃透明视窗门；开门配置：可手动门或自动门装置。
- 4、喷嘴：配360度可调整不锈钢喷嘴，口直径为 30mm。

- 5、洁净过滤装置：初、过滤器过滤系统，过滤器过滤效率可99.99 $\times 0.3 \mu m$ 。
- 6、急停装置：当出现故障的情况下，能切断电源，使的门处于打开状态，限度地保障使用者的性。
- 7、自动门自动感应控制系统：配杭法红外线自动感应吹淋，化线路板控制，人性化的语音提示系统。
- 8、LED显示控制面板，吹淋时间随意可调OS - 99S，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。
- 9、照明灯，当长时间不工作时，照明灯会自动关闭，与普通照明灯相比，适合目前提倡低碳设计要求。
- 10、配大风量低噪音离心式风淋室风机，的风速能够25~30m/s，为洁净室提供了的保障。