

白色垃圾管理厂 绍兴白色垃圾管理 嘉诺垃圾处理设备

产品名称	白色垃圾管理厂 绍兴白色垃圾管理 嘉诺垃圾处理设备
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

磁力滚筒

磁力滚筒又称磁滑轮，有永磁和电磁两种，其中永磁滚筒应用较多。这种设备的主要组成部分是一个回转的多极磁系和套在磁系外面的用不锈钢或铜、铝等非导磁材料制的圆筒。磁系与圆筒固定在同一条轴上，安装在皮带运输机头部(代替传动滚筒)。

将建筑垃圾均匀地铺在皮带运输机上，当废物经过磁力滚筒时，非磁性或磁性很弱的物质在离心力和重力作用下脱离皮带面;磁性较强的物质受磁力作用被吸在皮带上，并由皮带带到磁力滚筒的下部，当皮带离开磁力滚筒伸直时，由于磁场强度减弱而落入磁性物质收集槽中。

这种设备主要用于建筑垃圾的破碎设备前，以除去废物中的铁器，防止损坏破碎设备

垃圾破包机

为了能让垃圾袋在下落到破包机内的时候被辊轮上的辊齿钩住，辊齿就必须达到一定的数盘，当辊轮转速低时会产生不小的间隙，使垃圾袋不经过破碎就直接落下，白色垃圾管理厂，影响了破包的效率，也为后续的分选工序带来不便;但如果通过提高辊轮转速来减少辊齿数量的话也是不可取的，因为辊轮转动速度过快的话会使辊齿受损程度加大，绍兴白色垃圾管理，所以应将辊轮转速与辊齿数量结合起来考虑。

为了能使辊齿伸入垃圾袋中并将其撕碎，辊齿就必须有一定的长度，但又不能过长，否则辊齿在破程中碰到硬物更容易崩断，因此辊齿长度设计为8cm，齿形可稍带点弯，白色垃圾管理厂，便于钩住垃圾袋。

摩擦与弹跳分选设备

带式筛工作时，物料由上方送入带面的下半部，由于带面的振动，颗粒废物在带面上做弹性碰撞，向带下部弹跳，同时因带面的倾角大于颗粒废物的摩擦角，颗粒废物还有下滑的运动，最后从带的下端排出。纤维废物与带面为塑性碰撞，白色垃圾管理厂家，不产生弹跳，并且带面倾角小于纤维废物的摩擦角，所以纤维废物不沿带面下滑，而随带面一起向上运动，从带的上端排出。在向上运动过程中，由于带面的振动使一些细粒灰土透过筛孔从筛下排出，从而使颗粒状废物与纤维废物分离。

白色垃圾管理厂-绍兴白色垃圾管理-嘉诺垃圾处理设备由苏州嘉诺环境工程有限公司提供。苏州嘉诺环境工程有限公司（www.jonogroup.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！