

自动废品处理厂 嘉诺垃圾粉碎设备 金华自动废品处理

产品名称	自动废品处理厂 嘉诺垃圾粉碎设备 金华自动废品处理
公司名称	苏州嘉诺环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区龙桥路558号
联系电话	15262389738 15262389738

产品详情

“十二五规划”整体规划进行至今，中国已大规模进行将城市垃圾废物利用这一措施，不但提升了城市垃圾的资源使用率，也提升了客户的生产制造盈利。苏州嘉诺环境工程有限公司做为垃圾分类处理设备生产商，为众多客户出示物美价廉的工业设备的一起为可出示技术专业订制配备机器设备，金华自动废品处理，客户出示生产制造状况，尽可能满足客户需求的要求。

使用说明：

1、使用前：

、设备到现场以后，先检查设备整体情况是否完好。

、将设备方置于水平，平台上并固定好机器。

、检查主风机里有无异物，将三角带卸下，用手慢慢转动风机，让风机转动几圈，确定无异物时方可安装上三角带。（注：检查后请将调风挡板安装上，以便调节进风量）

、接通电源：请将电源接到带有保护器的开关上。接通电源，请轻点启动开关，迅速关闭电源。确定转动正常后启动设备（请注意风机的转向）

、设备启动后，请调节主风机进风口风量，调到大小风量适合后，自动废品处理厂，再往设备里输送物料。

、物料到平台以后，物料在平台上的跳动量3.5 – 6mm，物料在平台上做波浪形运动。密度大的物料向前，密度小的物料向后。如果轻质物料不向后走请调节：a、主风机进风挡板；b、风量调节挡板；（图8、9），三个调节挡板互相配合使用，互相调节。如果密度重的物料从密度轻的物料口窜出，请调高（图：6）调节挡板，如果密度轻的物料，不出来，请调低调节挡板。

、请定时清理鱼鳞板筛孔防止堵网。

涡电流分选机的特点

涡电流分选机对多种有色金属分选效果优良，自动废品处理厂家，适应性强，自动废品处理厂，机械结构可靠；具有斥力强(可调节)、分选效率高等特点；

涡电流分选机不适合细颗粒有色金属分选，分选物料外径5—120mm涡电流分选机不适合铁类等带磁性金属分选。

涡电流分选机适用范围：涡电流分选机主要用于从生活垃圾、工业垃圾废料、电子废弃物处理、玻璃碎料、废旧塑料门窗、锅炉底灰、废汽车切片中回收铜、铝等各类有色金属，可广泛应用于垃圾处理、废旧电器回收等环保领域以及有色金属加工行业的物料处理等行业。

自动废品处理厂-嘉诺垃圾粉碎设备-金华自动废品处理由苏州嘉诺环境工程有限公司提供。苏州嘉诺环境工程有限公司（www.jonogroup.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！