

电器原件清洗机公司 电器原件清洗机 田捷电力

产品名称	电器原件清洗机公司 电器原件清洗机 田捷电力
公司名称	无锡田捷电力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚冯家村51号
联系电话	18661012112

产品详情

超声波清洗器维修保养要点

- 1.严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如水)。否则会对清洗机的线路系统造成严重损害。
- 2.注意保持机器清洁，不使用时关掉电源。
- 3.避免对机器的碰撞或剧烈震动。
- 4.远离热源。
- 5.机器应避免在潮湿的环境下存放。
- 6.机器连续工作时间不得超过4小时，如连续工作时间过长：应旋转超声调节旋钮至"0"位，而让散热风扇继续工作，电器原件清洗机哪家好，在超声波清洗不启动的状态下为超声波控制柜内持续散热至少2分钟。
- 7.经长时间运行的清洗机，电器原件清洗机厂，在停机前应首先将功率旋钮调至零位，使用其风机再工作3-6分钟后关机，以保证电源内部热量散出。
- 8.清洗液应及时沉淀、过滤或更换，以保证清洗效果。

超声波清洗机操作时需注意：不要让高压清洗机在运转过程中处于无人监管的状态。每次当你释放时泵将运转在旁路模式下。如果一个泵已经在旁路模式下运转了较长时间后，泵里循环水的过高温度的将缩短泵的使用寿命甚至损坏泵。所以，应避免使设备长时间运行在旁路模式。

- 1.当操作高压清洗机时：始终需戴适当的护目镜，手套和面具。

2. 始终让保持手和脚不接触清洗喷嘴。
3. 经常要检查所有的电接头。
4. 经常检查所有的液体。
5. 经常检查软管是否有裂缝和泄漏处。
6. 当未使用喷枪时，电器原件清洗机，总是需将设置处于安全锁定状态。

1.超声波清洗机打开电源开关，指示灯不亮。

原因：

A.电源开关损坏，电器原件清洗机公司，没有电源输入；

B.保险丝ACFU熔断。

2.打开电源开关后，指示灯亮，但没有超声波输出。

原因：

A.换能器与超声波功率板的连接插头松脱；

B.保险丝DCFU熔断；

C.该超声功率发生器故障；

D.换能器故障。

3.直流保险丝DCFU熔断。

原因：

A.整流桥堆或功率管烧毁；

B.换能器故障。

4.打开电源开关后，机器有超声波输出，但清洗效果未如理想。

原因：

A.清洗槽内清洗液液位不当；

B.该超声波频率协调没有调好；

C.清洗槽内液体温度过高；

D.清洗液选用不当

电器原件清洗机公司-电器原件清洗机-田捷电力(查看)由无锡田捷电力机械有限公司提供。无锡田捷电力机械有限公司(www.wxtjdljx.com)是江苏无锡,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡田捷电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡田捷电力更加美好的未来。