

防火隔音板施工 甘孜隔音板施工 汇多丽声学材料厂家

产品名称	防火隔音板施工 甘孜隔音板施工 汇多丽声学材料厂家
公司名称	成都汇多丽声学装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市北新干道海宁皮革出城右侧
联系电话	13308085201

产品详情

吸音材料的主要作用是缩短、调整室内混响时间的能力上，这是任何别的材料代替不了的。由于房间的体积与混响时间成正比的关系，体积大的建筑空间混响时间长，从而影响了室内的听闻条件，此时往往离不开吸音材料对混响时间的调节。对诸如电影院、会堂、音乐厅等大型厅堂，可按其不同听音要求，选用适当的吸音材料，结合体型调整混响时间，达到听音清晰、丰满等不同主观感觉的要求。从这点上说，吸音材料显示了它特有的重要性，所以通常说的声学材料往往指的就是吸音材料。吸音和隔音有着本质上的区别，甘孜隔音板施工，但在具体的工程应用中，它们却常常结合在一起，并发挥了综合的降噪效果。从理论上讲，加大室内的吸音量，相当于提高了分隔墙的隔音量。常见的有隔音房间、隔音罩、由板材组成的复合墙板、交通干道的隔音屏障、车间内的隔音屏、管道包扎等等。

教您选购室内吸音材料

高耸的穿孔吸音板具有优良的吸音功能，具有硅线石板本身的优良特性，以及低音响的吸音性能。高耸的穿孔吸音板有各种穿孔样式和孔，除了在各种位置使用天花板，还有吸音要求的吸音墙板。吸波吸声海绵是一种室内隔音材料。它是一种特殊处理形成凹凸波形的海绵。内部充满了小间隙和半开口结构，可以吸收大量的入射声能和声波。它起到衰减的作用，减少室内反射声的干扰和混响，高性能隔音板施工，提高声音的纯度。主要性能特点是：（1）吸声率高（2）隔热性好（3）阻燃等级B1（4）结构紧凑，形状稳定（5）重量轻，施工安全方便（6）无人体无害，对环境无污染，无异味（7）防水性

1、车门隔音后，由于车门内空腔被有效的填充，关门声音变得极其沉闷厚重，由“咣铛”声变为“噗噗”声，听起来舒服极了，再也没有以往那种破锣般的声响2、前后盖、防火墙及底板隔音后，发动机刺耳的气门啸叫声被过滤掉了，只剩下低沉的怠速声和脚下的震动感，在水箱温度升高后，转速表降到1000转，怠速时在车内仔细感受才能听见发动机在运转，高性能隔音板施工，几乎有种熄火的感觉；这时，再打开音响欣赏音乐，发现效果有了明显提升，而以往必须要把音量调到很大才能压住发动机的噪音。

车子上路的感觉，低速行驶时胎噪和路噪大部分被抑制，加速到2500转发动机发出沉闷的低吼，很快速度上到120迈，感觉速度仍有一定的提升空间，车子的平稳性大幅增加，防火隔音板施工，过坑坎不平路面时四门乱响、散架的感觉没有了，车辆减震缓冲性能明显提高。3、降低和有效缓解底盘的金属疲劳，延长车体使用寿命。

防火隔音板施工-甘孜隔音板施工-汇多丽声学材料厂家(查看)由成都汇多丽声学装饰材料有限公司提供。成都汇多丽声学装饰材料有限公司(www.huidol.com)为客户提供“声学装饰材料”等业务，公司拥有“汇多丽”等品牌。专注于隔音、吸声材料等行业，在四川成都较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：余女士。同时本公司(www.cdhdlsyys.com)还是从事四川隔音板，成都吸音棉，成都木质吸音板的厂家，欢迎来电咨询。