单多点位移计 北京SOIL仪器仪表 单多点位移计多少钱

产品名称	单多点位移计 北京SOIL仪器仪表 单多点位移计多少钱
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能卓越

多点位移计主要适用于锚杆、锚索支护的巷道顶板及需要测量顶板位移的工作面。BOF-EX钻孔多点位移计是加拿大Roctest公司生产的一款多点位移计。

1.地下核废料堆积场拱顶监测2.大坝内裂缝稳定性评估而较传统的应用还有：1.岩体边坡稳定性监测2.隧道和竖井围岩位移监测

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，单多点位移计哪家好，性能卓越

反向埋设

多点位移计的反向埋设如图2所示，单多点位移计供货商，包括垂直向上埋设、倾斜向上埋设、水平埋设。反向埋设:多点位移计出厂都是按正装配置排列传

感器的，所以反向埋设时首先需:拧开护罩后的螺丝，打开护罩将固定传感器的M5内六角螺栓(基座侧面)松开，将位移传感器在基座上边的部分调整到底位(X=0)，并将传感器的测杆收到底位(Y=0)，调整好后拧紧螺栓固定住传感器即可安装埋设。

单多点位移计

采用进口机芯，单多点位移计多少钱，北京SOIL，单，多点位移计，性能卓越

多点位移计适用于长期埋设在水工结构物或土坝、土堤、边坡、隧道等结构物内，测量结构物深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等，并可同步测量埋设点的温度。多点位移计的位移传感器采用的是AYD型振弦式位移计，单多点位移计，其由位移计加装配套附件而组成。振弦式位移计的敏感测量元件，其与固定机架的材料线膨胀系数极为接近，经试验温度修正系数甚小，使用中不需要温度修正。振弦式多点位移计具有智能识别功能。

想了解更多产品信息您可拔打图片上的电话！北京SOIL仪器公司竭诚为您服务！

单多点位移计-北京SOIL仪器仪表-单多点位移计多少钱由北京SOIL仪器有限公司提供。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！