

# 供应55厚陶瓷透水砖 深灰白色红色广场透水砖 多规格可定做 厂家直销

产品名称	供应55厚陶瓷透水砖 深灰白色红色广场透水砖 多规格可定做 厂家直销
公司名称	佛山市石陶陶瓷有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:石陶 型号:SHITAO5221 产地:佛山三水区乐平镇
公司地址	佛山市禅城区江湾三路2号佛山中国陶瓷城四层第A530号(住所申报)
联系电话	17704003439

## 产品详情

### 透水砖的铺设要求

虽然透水砖本身就具有很好的透水性，但要想使其性能功效更充分的发挥出来，那么就要依靠后期的铺设施工了。所以在铺设该砖块时，一定要按照正确的方式进行并达到其铺设要求，从而才能保证铺设效果能够达到预期所想。那么在透水砖的铺设过程中有哪些要求呢：

根据设计颜色铺设透水砖。

铺设前应浸泡10分钟以上。

铺砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不得损伤砖的边角。

铺设好的透水砖应检查是否稳固、面层是否平整，发现活动部位应立即修整。

铺设后的养护期不得少于3天，3天后即可在透水砖组成的空隙中填筑。

为保证砖块的稳定牢固，将水泥、砂拌和均匀的干料（水泥：砂子=1:3）灌注到砖之间的缝隙，灌缝后要及时清扫以保证砖块表面的清洁。

所以在铺设透水砖时，一定要按照以上要求进行，不仅能提高其铺设质量，更可以使其透水效果变得更佳。同时在施工完毕后，做好质量检查，确认施工质量达标后做好隔离带，避免行人破坏铺设效果。

### 陶瓷透水砖堆放的注意事项

陶瓷透水砖的透水性较好，是常用的建筑材料，通常在施工的时候，一定要按照准备用的或者不用的砖头分开堆放，以备下次使用，那么在堆放的时候应该注意什么呢：

- 1、要按炉子的不同部位陶瓷透水砖分别堆放。
- 2、要按施工顺序堆放，先施工部位的陶瓷透水砖尽量靠近运输线路堆放。
- 3、所有砖垛均应以细签标明砖种、砖号、主要尺寸及使用部位。
- 4、要按砖的成分、规格及尺寸分别堆放。
- 5、应堆放整齐，同一砖号的砖垛，只允许有一个不完整的砖垛。
- 6、砖垛间通道的宽度。

陶瓷透水砖在堆放的时候，不要随意乱放，尽量将它们摞起来，按照砖头的材质，规格，尺寸等参数来分类，这样在用的时候好找，还要注意贴上标签，以便下次使用。同时还有观察堆放是否平整，以免倒塌，造成损失。