

消防高温排烟风机 宇恒空调 排烟风机

产品名称	消防高温排烟风机 宇恒空调 排烟风机
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

安装维护：厨房风机是厨房不可缺少的关键设备，建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。厨房风机由于长时间在高温、潮湿、油烟气体中工作。定期维护是不可缺少的工作。故障点：1、

叶轮沾满油污导致叶片弧度、角度变形，风量全压参数显著下降，达不到排烟要求。2、叶轮沾上油污导致叶轮失去的平衡、加大震动、损坏轴承。3、恶劣环境下零部件容易锈蚀，损坏风机。

。

选用要点：

排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。

排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常运行。

排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：

轴流式排烟通风机在规定的流量下，消防排烟风机，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为 $\pm 5\%$ 。

排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。

排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机风量为7200m/h，风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的风量）。

排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。

防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

HTF系列消防高温排烟风机系“星火”项目产品，具有性能优良，排烟风机，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

排烟风机

排烟风机

2、HTF消防风机耐高温性能优良：风机测试符合GBJ45-82消防规范标准要求，什么是排烟风机，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在300℃高温条件下连续运行60分钟以上，100℃温度条件下连续20小时/次不损坏，广泛应用于民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

3、HTF消防风机的性能表中列出的性能是效率范围内的性能，消防高温排烟风机，按风量分为五个性能点，选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下，全压值误差不超过±5%、性能选用表是标准状态下的性能，无论技术文件或定货要求的。

消防高温排烟风机-宇恒空调-排烟风机由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宇恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：师经理。