

# 铁氟龙加热器,加热管 飞宇

产品名称	铁氟龙加热器,加热管 飞宇
公司名称	盐城飞宇合金电器有限公司
价格	100.00/根
规格参数	品牌:飞宇 型号:齐全 材质:铁氟龙(聚四氟乙烯)
公司地址	盐城市世纪大道与人民南路交叉口金融城2号楼
联系电话	0515-88691673 15851080495

## 产品详情

品牌	飞宇	型号	齐全
材质	铁氟龙(聚四氟乙烯)	功率	6000(W)
工作电压	220/380(V)	管径	商订(mm)
主要用途	电镀、制版、化工、各类腐蚀性液体加热等行业	产品认证	本产品参照JB4706.1-1998标准

【铁氟龙加热器】铁氟龙即聚四氟乙烯，其英文全称为polytetrafluoroethylene，简称teflon、ptfe、f4等。因为发音的缘故，通常又被称之为特氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等（皆为teflon的译音）。铁氟龙加热器包括铁氟龙电加热器、铁氟龙蒸汽加热器和铁氟龙热水加热器。铁氟龙蒸汽加热器和铁氟龙热水加热器是以小直径铁氟龙软管作为传热组件的加热器。铁氟龙蒸汽加热器和铁氟龙热水加热器主要用于工作压力为0.2~0.4mpa、工作温度在200 以下的各种强腐蚀性介质的换热，如硫酸、腐蚀性极强的氯化物溶液、醋酸和苛性介质的冷却或加热。铁氟龙蒸汽加热器和铁氟龙热水加热器的结构有管壳式加热器和管束式加热器两种型式。它们的主要部分都是由许多小直径薄壁的铁氟龙传热软管组成的管束。常用的管子规格有多种，外径×壁厚分别为3~6mm×0.3~0.6mm。管束包含有60~5000根管子，两端各用铁氟龙卷带互相隔开。管束插在一环中，焊成整体蜂窝状管板。铁氟龙加热器的其它部件与常见的、用金属管作为传热组件的管壳式加热器和沉浸式加热器略同。铁氟龙加热器管束与管板之间的连接强度达到1.5mpa，通过组合，可制作成多种形式的铁氟龙加热器，是强腐蚀性、强酸、强氧化介质传热的理想选择，深受广大用户喜欢。铁氟龙加热器的工作压力、工作温度、传热系数以及安装方式根据不同的型式、不同的管壳材料及不同的热媒有较大的差异。铁氟龙的化学性能极稳定，抗蚀性能尤好。铁氟龙管壁表面光滑，并且有适度的挠性，使用时微有振动，故不易结垢。铁氟龙加热器体积小，结构紧凑，设备单位体积内传热面积为金属管的管壳式加热器的4倍多。挠性的铁氟龙管能在流体的冲击和振动中安全工作，管束可按需要制成各种特殊形状。铁氟龙的导热系数低，力学性能较金属差，不耐高温。采用小直径、薄管壁，虽对导热系数和力学性能有所补偿，但仍只能用于较低压力和较低温度的场合。铁氟龙蒸汽加热器和铁氟龙热水加热器的生产制作已越来越成熟，且广泛应用于化工、医药、酸洗等腐蚀性行业。

### 【买方注意事项】

求购该产品前最好电话或者旺旺联系销售部门询问产品当日价格，网站所标的价格仅仅作为参考价格

, 随原料的涨跌, 销售价格也会相应浮动, 销售热线请点网站栏目的“联系我们”或者首页。

.若您有技术方面的问题需要询问, 我们会尽力协助, 我单位有从业电热行业四十多年高级工程师为您解忧。

.我方的产品都能保证真材实料, 产品成分及性能都以国标为基本要求。

.买方需按照合同执行打款事项, 我方也按照合同执行相关生产要求及售后服务。

.我方不保证产品100%不出问题, 但是保证100%能协助解决问题。【付款方式】

签订合同后, 买方根据合同要求将总货款的30%作为定金汇入合同指定账户, 款到帐后, 我方下生产单, 我方会

在产品生产完成后

按实际数量计算总额并通知买方打余

款, 款到账发货。公司主网站:<http://www.ycfyhj.cn><http://ycfyhj.cn.alibaba.com>