

网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）

产品名称	网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽 交联聚氯乙烯:钢丝铠装 大城:矿用通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联双绞线屏蔽双绞线 CAT-5E价格

- 一：网线：超5类，六类，超六类，七类；（非屏蔽、单屏蔽、双屏蔽）；导体：无氧铜导体、铜包铜导体、全铝导体、4铝4铁导体 可供选择；室外阻水网线、低烟无卤网线、环保线；
- 二：弱电线材：电视线，监控线；RVV,RVVP;VGA线
- 三：大对数通信线缆：2芯4芯电话线；大对数市话通信线缆； 四：综合布线全系列产品：各种网络布线(5类,超5类)，跳线，电话线,网线测试仪，水晶头，压线钳，模块，面板，配线架，理线架；

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV 瓦丝监控探头线MHYV (1×2.2×2.1×4.5×2)

×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2

2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷MHYAV 1/0.8 (20×2.30×2.50×2) ×0.8

矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷MHYA32 (30×2.50×2.80×2)

×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井主要技术性能及指标20 时导体直流电阻

/km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3

0.9520 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km

0.06近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70电感 (800~1000HZ) uH/km 800耐交流工频电压

1.5KV/1min)通过直流电阻差 环阻的2%矿用通信电缆的使用特性

是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售矿用控制软电缆MKVVR3*1.5的制造商之一。如果想购买我厂请我厂销售部。计算机电缆用途：本产品适用于额定电压30/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。使用条件：1. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。型号及结构特征

阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆 2.

电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 3.

电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70 、105 两种；聚乙烯绝缘为70 ；

为90 。型号规格说明表我厂可根据客户需求订做不同型号的线缆. MKVV32铠装矿用控制电缆
铠装矿用控制电缆MKVV32 MKVV22铠装矿用控制电缆 MK

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

芯数 ×

标称截面

mm²

导体中单线

大直径

mm

绝缘

厚度

平均外径上限

20 时导体电阻大值

/km

70 时绝缘电阻小值

M · km

铜芯

镀锡铜芯

2 × 0.5

0.16

0.8

6.0

39.0

40.1

0.016

2×0.75

6.2

26.0

26.7

0.014

2×1.0

0.20

6.1

19.5

20.0

0.010

2×1.5

0.25

6.6

13.3

13.7

0.009

2×2.5

8.4

7.98

8.21