

柱状活性炭的碘值 柱状活性炭 鸿德活性炭

产品名称	柱状活性炭的碘值 柱状活性炭 鸿德活性炭
公司名称	平泉市鸿德活性炭厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省承德市平泉市杨树岭镇双庙村
联系电话	15933675139

产品详情

木质柱状活性炭采用木屑、椰壳等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成。常应用于气体处理、污水处理、脱硫脱硝、溶剂回收、制氮机、空分设备、喷漆车间等领域。

木质柱状活性炭的性能:

1.独创性

木质柱状活性炭采用非粘结成型活性炭技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份，完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方，制作而成，有效避免炭孔堵塞，充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能。

2.先进性

柱状活性炭比传统的煤质柱状活性炭灰份低、杂质少、气相吸附值、CTC占相对优势，是因为采用了木屑、椰壳为原料。产品孔径分布合理，达到较大吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命(平均2-3年)，是普通煤质炭的1.4倍。

3.适用性

- 、气相吸附。
- 、溶剂回收(气体、醋酸纤维行业中的有害物质回收)。
- 、杂质和有害气体祛除，废气回收。
- 、炼油厂、加油站、油库过量油气回收。

煤质柱状活性炭外观呈黑色条状，柱状活性炭，比较规则，外边呈黑色光滑状，硬度比较高，高吸附柱状活性炭，密度也比较大，所以在空气吸附中有着重要的作用。

煤质柱状活性炭里边含有水分属于正常情况。但是有些就需要降低煤质柱状活性炭内部的水分。

通常使用的老办法就是暴晒和烘烤，如果是夏天，阳光比较充足，所以在生产出来后节约成本，就可以放在太阳下边进行暴晒，然后经过筛选灰分，就能相对降低水分，使用这种方法想要一点水分都没有，那也是不太可能的，因为气体吸附就能捎带一些水分，虽然低但是也还是有。

其次就是烘烤，使用这种方法成本会稍微高一些，但是水分可以做到有效控制内，太阳晒不均匀，有多有少，而烘烤经过设备，然后经过测试，就能达到均匀，并且水分降低也比那些强很多。

烘烤分为机器烘烤和一些加温简易烘烤，这在看前期和后期生产中所接收到的水分有多少视情况而定。如果对水分含量要求非常高，就需要一些后期先进设备的处理，在前期生产成型出炭的时候就经过了干洗和干制，然后在后期就经过高温回炉和高温烘烤，出来后水分大概在5以下，较好的时候有一次做到了。

对水分即使有再多的要求，终点还要控制的是碘吸附值，水分只是指标中一个可控制并且小操作的单位而已。

柱状活性炭可以吸附室内的有害气体，一般家里使用可以买活性炭炭包。室内的有害气体是一个缓慢的释放过程，柱状活性炭的碘值，就算有再好的空气净化产品，在封闭的室内时间过长，也容易导致患上一些病症。

柱状活性炭是常用的一种净水材料，主要是天然的果壳为材料加工而成的，煤质柱状活性炭厂家，外观呈黑色，圆柱形的颗粒，主要是用于气体的净化，污水的处理以及脱硫脱销、制氮机以及溶剂回收，甚至喷漆车间的使用等都是需要用到的，效果非常的好。

柱状活性炭的碘值-柱状活性炭-鸿德活性炭由平泉市鸿德活性炭厂提供。平泉市鸿德活性炭厂（www.hongdehxt.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北承德的吸附剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿德活性炭和您携手步入辉煌，共创美好未来！