

# 平广地坪漆 环氧树脂地坪漆报价 地坪漆报价

产品名称	平广地坪漆 环氧树脂地坪漆报价 地坪漆报价
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

## 产品详情

### 环氧地坪保养与维护

你的环氧地坪是高价值、高质量、高要求的产品，所以需要细心的保养与维护，只要使用方法得当就可以常保如新，并且可以延长使用年限，本公司建议如下：

- 1、地坪施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)。
- 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请注意机板角切勿刮伤地面。
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑。
- 6、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，地坪漆报价，若面积较大则建议重新滚涂一次。
- 7、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面。
- 8、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。
- 9、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)。

## 环氧地坪漆涂层批刮工艺的主要点

环氧地坪因其高强度、耐磨损等优异的性能，被人们广泛运用。环氧地坪漆的涂层批刮是环氧地坪施工中的关键部分。在施工过程中，操作的工人进行下蹲式工作，劳动强度大而工作效率低；因为角向磨光机在施工过程中很难与吸尘设备连接，所以在施工过程中灰尘较大。

环氧地坪漆涂层批刮工艺的主要点：对工人的健康有很大的危害；由于角向磨光机使用的是串激式电机，负荷能力较差，在磨削时往往不能承受住与地面接触的压力，容易电流过大，造成电机的损坏，人工操作角向磨光机对地面进行磨削时，磨片与地面大多是局部接触。

这样容易造成磨片受力不均，损坏过快，砂盘磨片的消耗量大的情况。针对这种情况，一些施工人员设法在环氧地坪漆地面磨削机上安装砂磨片，对中涂批刮进行打磨。这不仅解决了上述的问题，而且也提高了工作的效率。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，环氧树脂地坪漆报价，优良的施工品质，完善周到的售后服务，户外地坪漆报价，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

## 如何减少环氧地坪漆施工产生的废气？

在环氧地坪漆施工中，会遇到一个废气释放的问题。环氧地坪漆释放出的废气，是一种对环境容易造成污染的气体，因此，对于这些废气，我们应该如何做到尽量减少呢？小编根据多年的施工经验，地坪漆施工报价，总结出以下几点，仅供参考：

1、提高环氧树脂地坪漆涂料的固体含量，选择高固体分或低溶剂含量，无溶剂类型的地坪漆涂料。无溶剂涂料和高固体分涂料，是地坪漆涂料行业的发展趋势。在地坪漆涂装过程中，尽管地坪漆涂料价格稍贵，但一次涂装可得到较高的地坪漆湿膜厚度、减少了地坪漆涂装道数。缩短施工周期，并大大减少了溶剂的排放，具有极大的优势。

2、选择水作为地坪漆涂料的溶剂，水性涂料和绿色溶剂涂料应用前景十分广阔。现在，建筑行业的地坪漆涂料主要以水性地坪漆涂料为主，特别是室内的内墙装饰需选择水性乳胶漆。在严重腐蚀环境中、可达到防腐蚀要求的水性地坪漆涂料品种很少、这是目前的研究热点。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

平广地坪漆(图)-环氧树脂地坪漆报价-地坪漆报价由东莞市平广地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市平广地坪工程有限公司（[www.dgpingguang.com](http://www.dgpingguang.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！

