

锌钢护栏、锌钢护栏、银川岗亭、宁夏金属雕花板岗亭、景区岗亭，亚克力灯笼，灯笼，灯笼共享出租，彩灯花灯，花车，太阳能路灯，景观护栏，春节亮，灯笼厂家，灯笼批发化，节庆亮化，春节景观，草雕花雕

市政道路护栏的技术要求有哪些

市政护栏的高度约是1.2米，防止路人跨越，并且竖杆之间的间隙不能超过20cm，这样的空隙连小孩儿也不能钻过去。市政护栏的表面处理是通过静电喷涂的技术才能达到持久保护的作用，能够抵抗风吹日晒和雨雪天气的考验。

市政道路护栏的防腐性取决于它的设计，好的护栏是内外基层结构二构成的，基材是钢材层，合金层是锌钢，最靠近基层的一层是致密热镀锌合金层，构造越复杂，它的耐腐蚀性就越强。

道路护栏整体强度高、安全性高，清洁方便，不需要保养，其材质是以锌合金护栏，表面经过特殊处理，是比较常用的市政护栏材质。

窗台护栏高度标准是什么？

宁夏交通市政护栏、宁夏浸塑网围栏、宁夏桥梁护栏、宁夏水泥护栏、银川桥梁护栏、银川水泥护栏、宁夏护栏、宁夏黄金护栏、宁夏岗亭厂家、银川锌钢护栏、银川金属雕花板岗亭、银川岗亭厂家、宁夏锌钢护栏、锌钢护栏、银川岗亭、宁夏金属雕花板岗亭、景区岗亭，亚克力灯笼，灯笼，灯笼共享出租，彩灯花灯，花车，太阳能路灯，护栏厂家，景观护栏，春节亮，灯笼厂家，护栏免费咨询，灯笼批发化，节庆亮化，春节景观，草雕花雕

窗台护栏高度标准是什么？

1，阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：

栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载；

临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于1.10m；

注：栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于或等于0.22m，且高度低于或等于0.45m的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。

栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空；

住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，宁夏护栏，其杆件净距不应大于0.11m；

文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距也不应大于0.11m。

护栏咨询电话-宁夏护栏-银川巧工匠护栏(查看)由宁夏巧工匠智能科技发展有限公司提供。“宁夏护栏厂,银川护栏厂,宁夏护栏厂加工,银川护栏厂家”就选宁夏巧工匠智能科技发展有限公司(nxqgj01.tz1288.com)，公司位于：宁夏永宁县望远工业园HONG旗路西侧D3号办公楼，多年来，巧工匠坚持为客户提供好的服务，联系人：靳京。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巧工匠期待成为您的长

期合作伙伴！同时本公司（www.nxqgj.cn）还是从事宁夏护栏，银川护栏，宁夏银川护栏的厂家，欢迎来电咨询。