

# 双梁起重机 祥瑞重工

产品名称	双梁起重机 祥瑞重工
公司名称	山东祥瑞重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流镇
联系电话	18888250111

## 产品详情

保养会使得起重机运行的寿命获得延长

起重机在运行使用一段时间后，是需要进行保养的，这样会使得起重机运行的寿命获得延长，所以在这方面应该注意下。起重机究竟该如何进行保养呢？要遵循以下两个大方面：

1、起重机外表：quan面清扫外表，做到无积尘、无黄袍。检查有无裂纹、开焊。

2、升降卷扬：检查钢丝绳、吊钩、滑轮是否安全可靠，磨损超过规定值应进行更换。检查调整制动器，使之安全、灵敏、可靠。起重机钢丝绳的检查。检查钢丝绳应着重观察断丝、磨损、扭结、锈蚀等情况，对某些磨损、断丝较为严重但尚未超标的位置，双梁起重机，要做上记号，双梁起重机，以便着重跟踪复检。要注意检查钢丝绳在卷筒中的安全限位器是否有效，卷筒上的钢丝绳压板是否压紧及压板数量是否合适。

?双梁桥式起重机主钩在载重负荷下再上升时会出现下降，是什么原因？

双梁桥式起重机的结构：

- 1.双梁桥式起重机操作室分开式、闭式、保温三种。
- 2.双梁桥式起重机操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。
- 3.H为大车缓冲器增加的高度。

4.双梁桥式起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的zui高、zui低气温及电源种类等技术要求。

5.增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置，进一步增加了使用过程中的安全性。

无论是主电机串联电阻阻值不平衡或三相电压不平衡，电机均会出现或长或短、或强或弱的异常声响和其他异常现象。如驱动电机在短时间内产生较高的温升，电机会出现剧烈抖动，起重机可能产生“无力”现象;电机的制动片将互相撞击，发出高频率、不平稳的磨擦声响，时间一长就会造成电机损坏。此时，司机应立即停机，以便维修工及时检查处理。为防止此类事故，应定期组织维修工对电阻箱和控制箱进行检查保养。加强对供电滑触线系统易损件的检查，及时修复或定期更换受电器。定期或经常检查滑触线导轨和拨叉状态，调节浮动悬吊夹，使导管能自由延伸。增加导管的热膨胀段，欧式双梁起重机，在室外加装遮阳板和采用隔热板。维修时应选用高质量的电器元件，杜绝劣质产品的混入。需经常检查电器元件的固定螺栓和接线端子，加装弹簧垫或防振橡胶垫。安装时合理布置起重机的供电回路，采用较粗的电源线(比计算值粗一号)，在专用回路上避免连接较大功率的其他用电设备。

对行车工操作的基本要求? 基本要求是：稳、准、快、安全、和合理。

1、????稳，是指行车在起动、制动时无冲击现象，吊钩或物件不产生摆动。

2、????准，是指行车在操作过程中，能将吊钩或物件准确地停放在旨定位置。

3、????快，是指行车在操作过程中，能熟练地实现各种操作，电动双梁起重机，协调各机构的动作，在较短的时间内完成吊运任务。

4、????安全，是指行车在操作过程中，不发生任何人身或设备事故。要求按章操作，认真交接班检查，精心保养行车，努力提高操作技能。

5、????合理，是指合理使用和合理操作行车。

双梁起重机-祥瑞重工由山东祥瑞重工机械有限公司提供。山东祥瑞重工机械有限公司(www.sdqzzg.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领祥瑞重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！