

钢塑格栅标准 大广新材料 钢塑格栅

产品名称	钢塑格栅标准 大广新材料 钢塑格栅
公司名称	山东大广新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18753855333

产品详情

土工格栅性能及性能参数

由于土工格栅在制造中聚合物的高分子会随加热延伸过程而重新排列定向，加强了分子链间的联结力，达到了提高其强度的目的。其延伸率只有原板材的10%~15%。

抗拉强度高，抗撕裂强度大，与土壤碎石结合力强。双向拉伸格栅则是继续将单向拉伸的格栅再在其长度垂直的方向拉伸制成。

上述内容由泰盈工程材料提供，想购买土工格栅获取全新资料与价格请联系图片上的电话号码。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东大广新材料有限公司

适用情况和作用

一般软基处理填高大于4米时采用。

软基处理时当路基填高在3-4米之间或路桥结合部、防止不均匀沉降时采用。

旧路加宽防止纵向裂缝在新旧路基结合部加铺。

低填浅挖段、填土在2米以内的软基处理、不良段的路基加.

加固路基，防止断裂。

上述内容由泰盈工程材料提供，获取全新资料与价格请联系图片上的电话号码.

钢塑土工格栅厂家教您了解工程的地质条件

我们的很多工程都是要看地基的地质条件而定，钢塑格栅，所以我们对土质的认识也是极为重要的

根据岩土层的地质特征、成因类型物理性质的不同，自上而下可分为素填土、粘土夹卵石、粉砂岩3个单位土体层。分述如下

素填土：褐黄及灰褐色，土层厚0.6-6.5m，主要由粘土混杂砖块、生活垃圾、卵石及石块等组成，局部还夹有植物根系。该土层土湿、结构分散、孔隙大，岩土工程物理学性能较差，属于高压缩性土层，工程需加铺多层土层。

钢塑土工格栅，土工布，土工膜

粘土夹卵石：褐黄色，双向钢塑格栅，硬塑态，土层厚1.4-4.5m，场地均有分布，钢塑格栅标准，由粘性土夹卵石组成，钢塑格栅生产厂家，有缝隙。该层的物理学性能较好，属中等压缩性土，为了工程稳定还需加铺钢塑土工格栅。

粉砂层：泥质粉砂岩属于白垩纪下统五龙组地层，场地层控制厚度不高于7.0m，依据风化程度分为强风化和二风化二个压层。岩体层比较完整，具有很好的承载力。

钢塑格栅标准-大广新材料-钢塑格栅由山东大广新材料有限公司提供。山东大广新材料有限公司（www.tgcl.cc）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大广新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tatugongbu.com）还是从事丙纶土工布，机织土工布，防水土工布的厂家，欢迎来电咨询。