

# 二次构造柱上料机多少钱一台 辽源二次构造柱上料机 誉盛机械

产品名称	二次构造柱上料机多少钱一台 辽源二次构造柱上料机 誉盛机械
公司名称	巨鹿县誉盛食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县大张庄
联系电话	18132946086

## 产品详情

二次构造柱泵特点：

- 1、依靠液压原理，遥控控制，可输送灰浆、砂浆、细石混凝土、二次构造柱灌浆料等材料输送至所需地方。
- 2、全机械化操作，是人工浇筑混凝土的上百倍，缩短了施工工期。
- 3、配备可遥控控制开关机，二次构造柱上料机多少钱一台，使操作更便捷，效率更高。
- 4、此泵机浇筑混凝土连续性好，输送效率高，节约了劳动成本。
- 5、此泵机体积小，施工方便，操作简单，可楼面直接浇注，大大降低了劳动强度。
- 6、此泵机配置高，小型二次构造柱泵，质量轻，二次构造柱泵，移动方便，室内二次构造柱上料机，易保养，后期维护费用低。
- 7、此泵机使用功率非常低只需11KW，一台普通发电机组即可解决无电源接入的难题。

二次构造柱泵的使用功能：

- 1、二次结构细石砂浆专用浇筑泵可实现远距离高层建筑细石混凝土、砂浆等输送。
- 2、分配阀采用先进的S管阀，密封性好、结构简单可靠。眼睛板和浮动切割环采用硬质合金，耐磨性好、寿命长、更换方便，切割环采用可自动补偿间隙结构。
- 3、控制方式用电-液控制，具有完善的电-液过载保护及仪表显示系统;具有反泵操作功能，容易排除堵塞

故障;泵送速度可以调节，能满足各种工况需求。

- 4、集中润滑系统由程序自动控制启停及运转时间，有效延长转动件的使用寿命。
- 5、接触器和按钮开关等电器组件，工作可靠，控制线路简单，二次构造柱上料机泵，电器箱配备开关，便于操作。
- 6、主要密封件采用优质密封件，杜绝了液压系统的内外泄漏。

二次构造柱泵的操作步骤：

- 1、接通电源后打开电源开关，先按“油泵启停”，再按“泵送启停”。如果需要停泵，则先按“泵送启停”，稍候在按“油泵启停”即可停止工作。
- 2、不管要按动任何按钮，一定要等电磁阀泄完压再进行下一步操作。
- 3、工作时料斗内的混凝土漏出S管上端时，就要停止工作，待加入混凝土后再继续工作。
- 4、混凝土应用多浆混凝土，不能用较干的混凝土。而且混凝土必须搅拌均匀后再放入料斗，且忌用稀、稠相间的料，以防造成堵管。
- 5、正常工作时，油压在12-15兆帕。油压过低或过高时，请调整溢流阀溢流阀左侧有个黑色旋钮。先松母，顺时针旋转压力增大，反之减少，调到适量后再将锁母锁紧。
- 6、如何调节压力：按住点动一缸或点动二缸五秒后，听到蜂鸣声时，不需松开手，看压力表指向即为高压。
- 7、正常浇筑二次构造柱泵时，如打好一根需挪到另一根时，先将正、反泵搬到反泵位置，再按泵送启停，然后回抽一部分混凝土，使得管道的前端较轻、方便移动。
- 8、黄油加注：用00号黄油加注。摆缸上端黄油嘴处需注黄油，每天一、二次。S管前端也需每天加注一次黄油。

注意事项：

- 1).因为槽带松弛会导致绞笼的卡住，所以要将它调整到涨紧程度。如果绞笼老是卡死，也可以先进行反转，辽源二次构造柱上料机，再接着正常工作。
- 2).电源必须要有可靠接地并有漏电保护装置，打灰时注意电箱不要淋上水或湿手操作。打灰高度调整时应在喇叭口连接处安装。注意两个万向轴承不要淋上灰，每周都轴承加注黄油。

新型二次构造柱输送泵工作原理采用了开式液压回路，分配阀自动补偿间隙、恒功率控制、全液压自动换向和电比例控制等世界先进技术，对砼活塞自动润滑等多方面进行深入细致的研究试验，获多项专利，拖泵是在综合和、国内外技术基础上开发出来的具有国际水平的新型产品。该设备广泛应用于建筑工程二次浇筑施工、公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚固灌浆、固结灌浆及回填灌注浆工程和边坡，软岩加固时锚桩的注浆工程等。二次构造柱输送泵产品适用于各类工程建设中细石混凝土的输送，耐火、保温材料的输送，生态环境建设中的绿化土壤的输送，各类基础桩的压力灌浆。二次构造柱输送泵产品是针对楼房二次结构施工的特点而专门开发的细石砂浆输送设备，适用于二次构造柱工程

中砂浆填充层的大面积、效率的施工。

二次构造柱上料机多少钱一台-辽源二次构造柱上料机-誉盛机械由巨鹿县誉盛食品机械厂提供。“食品机械,建筑机械等”就选巨鹿县誉盛食品机械厂（shop28f0696s83570.1688.com），公司位于：河北省邢台市巨鹿县大张庄，多年来，誉盛机械坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。誉盛机械期待成为您的长期合作伙伴！