

珠峰净化 输煤湿式电除尘器 洪江湿式电除尘器

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 珠峰净化 输煤湿式电除尘器 洪江湿式电除尘器 |
| 公司名称 | 湖北珠峰净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区樊魏路66号 |
| 联系电话 | 18000000000 |

产品详情

脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹安装、卸灰安装等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流安装的导流下，大颗粒的粉尘被别离，直接落入灰斗，而较细粉尘平均地进入中部箱体而吸附在滤袋的表面面上，洁净气体透过滤袋进入上箱体，湿式电除尘器厂家，并经各离线阀和排风管排入大气。随着过滤工况的停止，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力到达限定的阻力值（普通设定为1500Pa）时，由清灰控制安装按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序翻开电控脉冲阀，停止停风喷吹，应用紧缩空气霎时喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉尘停止抖落（即便粘细粉尘亦能较彻底地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。

除尘设备立项原则有哪些？

依据除尘设备运行发现的局部缺陷，结合设备维护，同步修理与复原其技术性能的原则，科学组织小修。

小修理应具备下列技术条件

- （1）小修理的修理内容，是在设备运中发现与确认的设备缺陷；
- （2）小修理是在已有零件上进行的修理工程；
- （3）小修理，一般应在设备维护中同步处理做到小缺陷处理不过班，中缺陷处理不过日，大缺陷处理不过3天。

除尘设备小修标准：小修理是复原性修理工程，原则上应按产品标准组织小修，其质量标准应达到下列小修目标；故障消除；性能复原。

设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内停止含尘气体的预处置，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤筒的表面面上，过滤后的洁净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并聚集至出风口排出。

随着过滤工况持续，积聚在滤筒表面面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运转阻力，洪江湿式电除尘器，为了保证系统的正常运转，输煤湿式电除尘器，除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内，管式湿式电除尘器，当超越此限定范围，应由PLC脉冲自动控制器经过定阻或定时发出指令，停止三状态清灰。

该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使该室处于气流静止状态，然后停止压缩空气脉冲反吹清灰，清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后，再翻开该室的净气出口通道，不但清灰彻底、还防止了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，如此逐室循环清灰。

珠峰净化(图)-输煤湿式电除尘器-洪江湿式电除尘器由湖北珠峰净化设备有限公司提供。湖北珠峰净化设备有限公司(www.zfjhsb.com)在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，珠峰净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫先生。