

气体压力变送器供应商 气体压力变送器 南力，专用压力变送器

产品名称	气体压力变送器供应商 气体压力变送器 南力，专用压力变送器
公司名称	东莞市南力测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇东泊工业区海硕工业园A栋厂房3楼
联系电话	13925838806 13925838806

产品详情

压力传感器碰到高温怎么办？相信这都是很多人困惑的问题，下面东莞市南力测控设备有限公司为大家分享下自己多年积累的一些方式，希望大家有所帮助，以供大家参考学习。

1、假如测量介质的温度在70到80℃，则只须要在压力传感器或许压力表与取压衔接处加一个散热器，这样能够让温度恰当下降一点，让介质通过散热器散热后与仪表间接接触；

2、假如测量介质温度超越100℃，至高抵达200℃的时分，要在取压口安装冷凝圈后再加散热器，这样介质通过冷凝圈冷却后，再通过散热器散热与压力传感器间接接触时温度就很低了。

东莞市南力测控设备有限公司拥有一支技术过硬、勇于创新、经验丰富的研发团队，公司产品一经推入市场，即受到客户的广泛认同，本着为及时有效为用户提供优良产品的宗旨、并提供完善的服务。

应用差压变送器测量液面时，如果差压变送器的正、负压室与容器的取压点处在同一水平面上，就不需要迁移，而在实际应用中，出于对设备安装位置和便于维护等方面的考虑，测量仪表不一定都能与取压点在同一水平面上。

又如被测介质是强腐蚀性或重粘度的液体，不能直接把介质引入测压仪表，必须安装隔离液罐

，用隔离液来传递压力信号，以防被测仪表被腐蚀，这时就要考虑介质和隔离液的液柱对测压仪表读数的影响。

东莞市南力测控设备有限公司是集自主研发、生产、销售为一体的技术企业，公司本着科技立业、持续发展的原则，气体压力变送器公司，东莞市南力测控设备有限公司立足压力、测力传感器行业并不断向传感器、变送器领域的深度和广度进军，不断推出性价比高的中高型压力、测力传感器等。

压力变送器按着测量使用角度，气体压力变送器品牌，可以分为压力变送器、差压变送器，前者是对压力的一种测量，后者是对压力差的测量，然而压力变送器并非只能使用原理上这种功能，可以衍涉到其他非直接测量量，例如可以通过两台压力变送器或者一台差压变送器，对上限和下限分别测量，得到电信号的差值，可体现液位的高低，气体压力变送器，也可以通过截流元器件对测量介质的流量和密度进行测量，体现压力变送器功能的强大和使用范围之广。

压力变送器不仅可以从测量使用角度划分，也可以按照压力变送器的结构规模分类，由于压力变送器是直接接触被测液体介质，气体压力变送器供应商，考虑到使用于石油石化行业，液体往往是有腐蚀性，对精度仪器产生破坏，造成维修等后续工作，基于此原因，将压力变送器划分成一般型和隔离型。

东莞市南力测控设备有限公司拥有一支技术过硬、勇于创新、经验丰富的研发团队，公司产品一经推入市场，即受到客户的广泛认同，公司Nanli品牌，已成为品质稳定、性能优良、性价比高的象征。

气体压力变送器供应商-气体压力变送器-南力，专用压力变送器由东莞市南力测控设备有限公司提供。东莞市南力测控设备有限公司（www.gdnlensor.com）是从事“压力传感器,称重测力传感器,温度传感器,位移传感器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜先生。