

鹰潭专业安装医院防辐射门「多图」

产品名称	鹰潭专业安装医院防辐射门「多图」
公司名称	山东宏兴射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区经十西路
联系电话	15863188555 15863188555

产品详情

山东宏兴射线防护工程有限公司

牙科防护门在防护行业的所占比例行情

牙科铅防护门在全国市场上销售广泛，本公司在本行业有很好的口碑，本公司铅门主要用于医院的X光室、CT室及手术室等;防护门的材质、款式很多，牙科铅防护门的外部材质主要分铅塑板跟不锈钢的两种，款式上有对开门、铅门平开门、推拉门等，其中推拉门又可以分为手动推拉门和电动推拉门

客户可以根据不同的需求选择不同款式材质的防护门聊城射线防护铅门防护门的尺寸根据洞口实际尺寸可以订制，屏蔽层铅板的厚度要根据射线能量、射线机器的功率、机房的大小来确定。射线防护门上还有门机连锁、工作指示灯、电离辐射标志牌等安全装置。

电离辐射标志牌与指示灯的安装是尤为重要的，机器在运作的时候，指示灯会亮起，上面还标示着：射线有害，灯亮禁入。提醒我们房间内有含射线的机器正在运转，铅门不要进入。我国铅业市场铅防护门的内框均选用钢质骨架结构，防护层采用全粘连工艺，大大提高了防护门的性能。

山东宏兴射线防护工程有限公司以顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理为宗旨；保证以最hao的产品、最you的质量、最di的价格、最完善的来答谢新老顾客的信赖。

山东宏兴射线防护工程有限公司

防辐射门的简介和分类

防辐射门主要用于需阻挡射线通过的进出口，主要使用于医院、机房和矿区中。按门型可分为平开防辐射门、推拉防辐射门和电动防辐射门。

电动推拉门系列，作为病人的进出口，不但要具备防护功能，警示功能，还需要有安全措施，多种控制装置等等。是医疗检测设备CT、DSA、DR、X光机及核医学检测室的理想选择。技术参数：规格：按现场布局及用户需求，一般为门洞尺寸1500×2100，门尺寸1800×2300；防护等级：按略高于设备防护需要的铅当量设计、加工；电源：交流220V--10V/50Hz；开关门最大速度：15m/min;开关门最小阻力：15Kg；环境温度：-30 ~50 ；噪音：65db.

功能特点：1.主要材料：304#不锈钢，亚光板，优质钢骨架，特种密度板，铅板。2.进口先进操作控制系统，开关启动具备三种操作装置：遥控器操纵控制；电动控制箱按钮控制；停电时手动开关；3.配备门机连锁装置，有效的防止误照事故发生。4.具有电气、机械、红外线三种保护装置，确保使用安全性。5.配备电子电离辐射标志牌、孕妇警示牌及电子工作指示灯

山东宏兴射线防护工程有限公司期待您的来电，我们将竭诚为您服务，力求您的满意！

山东宏兴射线防护工程有限公司

工业探伤防护门安装须知

由于铅有辐射防护的作用，所以防护铅门适用于CT机房、X线机房、模拟定位机房、核医学ECT机房等的防护。以下是工业探伤防护门安装方法。

首先检查所需安装探伤防护门，专业安装医院防辐射门，对探伤防护门检查及其开关是否灵活顺畅。

其次把探伤防护门放入到探伤防护门门洞内(必要时把探伤防护门门扇拆下)，使包边位内接触面贴合墙体并垂直，必要时纠正墙体表面平面。对铰位侧框体进行垂直定位，必须做到点面在同一平面上。

再次铰位侧框体进行固位，拉爆(M10拉爆，钻头)固位或拉片固位，需牢固。调整锁位宽体垂直位置，使探伤防护门门扇同门框之间的间隙位置达到均匀一致，并做最终的固定。

最后开启探伤防护门，检查开关是否灵活。待水泥浆或发泡胶干燥后，取下间隙片及其垫板即可。

山东宏兴射线防护工程有限公司以优质的产品、完美的服务、为国内外的射线防护事业做着应有的贡献。我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。

鹰潭专业安装医院防辐射门「多图」由山东宏兴射线防护工程有限公司提供。“铅板,复合防护板,铅门,铅玻璃,防辐射涂料,铅砖,防辐射门”就选山东宏兴射线防护工程有限公司(www.qianbanw.com)，公司位于：济南长清区经十西路，多年来，山东宏兴防护坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东宏兴防护期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.qianban7.com)还是从事探伤室防护门，工业防辐射铅门，电子加速器防护门的厂家，欢迎来

电咨询。