

实验台 南京博泰科技公司 理化实验台

产品名称	实验台 南京博泰科技公司 理化实验台
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

全钢实验台以其坚固耐用，环保美观，节省资源等的优势在实验室被广泛应用。公司在吸收国外先进技术的同时融合国内实验室特点，设计制造出全套钢制产品

钢制家具具有经久耐用，的承重性等特点

拆装灵活便利，实验台哪家好，加以科学的设计，更适合实验室严酷的室内环境和多样化的实验要求

不锈钢承重可调高度地脚，高度范围50mm

台面、柜身材质可根据用户要求配制

结构合理，承重能力强，美观耐用

通用塑料中，PP的耐热性，其热变形温度为80-100，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，有很高的弯曲疲劳寿命，实验台柜，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。

PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

1.柜体及抽屉门板整体采用抗强酸碱耐化学药品，耐冲击瓷白色PP聚板承制，焊接一体成型，具性，厚度8mm，抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀，不生锈。

通风柜，也称为柜，是实验室中常用的，是排气设备很重要的部分，实验台，其主要目的是取消实验过程中产生的有毒有害气体的实验工作人员保护。实验室通风柜使用效果好坏，理化实验台，除了正确的设计外，还要与合理使用和维护有很大的关系，应该注意以下几点：首先在实验过程中，实验装置中的有害物质的生产应放置在通风橱柜的操作端口大于150MM的地方，以防止有害物质溢出，通风柜实验装

置不应阻挡排气缝；其次不应立即关闭风扇，在通风柜内部关闭35分钟后，应始终保持机柜表面光滑关闭，定期清洁和清洁，如有损坏，及时维护；对于使用通风柜，不时要通风柜做出测定和调整；最后，通风柜的设计在操作的情况下，通风橱内的温度，如大瓦数炉应该垫垫板，不宜长时间保存打开，以免影响通风柜的使用。实验台-南京博泰科技公司-理化实验台由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司 (<https://www.njbtkc.cn>) 是从事“实验室设计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱。