

ZXHV气动V型调节球阀

产品名称	ZXHV气动V型调节球阀
公司名称	富阳荣特阀门有限公司
价格	900.00/个
规格参数	型号:ZXHV气动V型调节球阀 材质:铸钢 品牌:荣特
公司地址	中国 浙江 富阳市 高桥镇工业园区高尔夫路3号
联系电话	86 0571 63184589 13326138505

产品详情

型号	ZXHV气动V型调节球阀	材质	铸钢
品牌	荣特	连接形式	法兰
公称通径	25 (mm)	适用介质	蒸汽
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	定位器	形态	球式
类型(通道位置)	二通式	标准	其他
密封形式	金属密封		

制造特点：

1.是一种旋塞型调节球阀，为气动单元组合仪表中的执行单元，一般与电气阀门定位器或气动阀门定位器组合使用。阀门结构有安装增强聚四氟乙烯软密封阀座与1cr18ni或0cr18ni12m02(ti)部分堆司太莱合金的全金属硬密封阀座的两种。分别用于常温（-20-200）及高温（-60-450）场合，该产品传动效率高，推力大，密封性能好。额定流量系数大，零件互换性强等特点。因阀芯与阀座关闭时有剪切作用，可特别用于介质含有纤维丝状、颗粒物、或粘度极高等工况。因而广泛应用于造纸、石油化工、制药、冶金、轻纺、污水处理等生产部门的气体、蒸汽、液体输送管道中介质流量、压力、液位、温度调节。以达到自动化控制过程中生产工艺按一定的规范进行。

结构与工作原理：

1.主要由气动活塞式执行机构和带v型切口的部分球面形调节球阀两部分组成。

主要参数性能：

公称通径dn(mm)	25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
额定流量系数kv	2550 70100180 270 440 680 9901760 2750 3900

公称压力pn	mpa 1.6 2.5 4.0 6.4 /2.0 5.0 11.0
流量特性	近似等百分比
阀芯转角（度）	0° ±3° 至90° ±3°
操作压力mpa	双作用0.4~0.8 单作用0.4~0.1
适用工作温度（ ）	软密封：ptfe（-30~150）增强ptfe（-40~200）对位聚苯（-30~300）硬密封（-250~450）
允许压差mpa	为介质工作压力
允许泄漏量等级	软密封vi级(或无泄漏) 硬密封iv级
动作时间s	0.5~7
执行机构输出力矩nm	5.9~8000
执行机构操作压力	0.40~0.8mpa