

气动薄膜隔膜调节阀 ZXTZST

产品名称	气动薄膜隔膜调节阀 ZXTZST
公司名称	富阳荣特阀门有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	型号:ZXTZST 材质:碳钢 品牌:荣特
公司地址	中国 浙江 富阳市 高桥镇工业园区高尔夫路3号
联系电话	86 0571 63184589 13326138505

产品详情

型号	ZXT ZST	材质	碳钢
品牌	荣特	连接形式	法兰
公称通径	25 (mm)	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	阀体	形态	隔膜式
类型(通道位置)	二通式	标准	美标
密封形式	软密封型		

产品概述

zxt,zst型气动薄膜，活塞式隔膜调节阀（简称气动隔膜阀）采用隔膜于阀体间“山”形凸出面进行密封，于外界隔离（无填料函），阀体流路简单，平滑，可覆盖防腐层，特别适用于要求耐腐蚀，剧毒场合。

本系列产品公称压力等级有0.6，1.0mpa阀体口径范围由20~200mm，适用温度范围在150 以内，泄漏量为零或 级。

产品特点

1. zxt型采用多弹簧执行机构，高度及重量均可减小30%。
2. 阀体内表面有多种材料涂复层，避免介质直接接触，承受强腐蚀性介质的腐蚀。
3. 特别适于剧毒介质或不允许污染环境卫生的调节。
4. 流路简单，阻力小，额定流量系数比同口径单座或套筒调节阀大。

零件材料

阀体：ht200 zg230~450或上述材质衬里

隔膜：丁荃胶 天然胶 聚四氟乙烯

阀盖：zg230~450

波纹薄膜：丁晴橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60si2mn