# 气动薄膜隔膜调节阀 ZXTZST

产品名称	气动薄膜隔膜调节阀 ZXTZST	
公司名称	富阳荣特阀门有限公司	
价格	2300.00/个	
规格参数	型号:ZXTZST 材质:碳钢 品牌:荣特	
公司地址	中国 浙江 富阳市 高桥镇工业园区高尔夫路3号	
联系电话	86 0571 63184589 13326138505	

## 产品详情

型号	ZXT ZST	材质	碳钢
品牌	荣特	连接形式	法兰
公称通径	25 ( mm )	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	常温
流动方向	双向	驱动方式	气动
零部件及配件	阀体	形态	隔膜式
类型(通道位置)	二通式	标准	美标
密封形式	软密封型		

### 产品概述

zxt,zst型气动薄膜,活塞式隔膜调节阀(简称气动隔膜阀)采用隔膜于阀体间"山"形凸出面进行密封,于外界隔离(无填料函),阀体流路简单,平滑,可覆盖防腐层,特别适用于要求耐腐蚀,剧毒场合。

本系列产品公称压力等级有0.6,1.0mpa阀体口径范围由20~200mm,适用温度范围在150 以内,泄漏量为零或 级。

#### 产品特点

- 1·zxt型采用多弹簧执行机构,高度及重量均可减小30%。
- 2. 阀体内表面有多种材料涂复层,避免介质直接接触,承受强腐蚀性介质的腐蚀。
- 3.特别适于剧毒介质或不允许污染环境卫生的调节。
- 4. 流路简单,阻力小,额定流量系数比同口径单座或套筒调节阀大。

### 零件材料

阀体:ht200 zg230~450或上述材质衬里

隔膜:丁荃胶 天然胶 聚四氟乙烯

阀盖:zg230~450

波纹薄膜:丁晴橡胶夹增强涤纶织物

弹簧:60si2mn