

# 氟碳漆批发 氟碳漆 阳光防腐公司产品

产品名称	氟碳漆批发 氟碳漆 阳光防腐公司产品
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

## 产品详情

### 氟碳漆施工工艺、施工方案

#### 一、基层要求

1. 抹灰和混凝土的基层质量应符合《JGJ建筑装饰工程施工及验收规范》；
2. 抹灰层或混凝土表面层（包括分割缝、窗框周围等）不得有污物；
3. 基层表面必须牢固、无酥松，氟碳漆批发，不得有裂缝或起壳，平整度 2mm，基层无浮尘，无粘附颗粒物；
4. 抹灰和混凝土基层涂刷外墙涂料要求含水率不得大于10%，PH值不得高于9，新粉刷水泥砂浆墙面夏季要求养护10天以上，冬季需20天以上，现浇混凝土墙面夏季需养护21天以上，冬季需28天以上。

#### 基面处理

1. 检查墙面平整度，大的突起处需砂磨平整，氟碳漆，大的凹陷或孔洞处用水泥砂浆进行填补并打磨平整；
2. 对墙面较大裂纹进行切割，并连续多遍进行填充高弹腻子，直至墙面平整，腻子干燥后打磨平整；
3. 用毛刷、铲刀或砂纸清除墙面的颗粒杂物，铲除墙面酥松的水泥层；
4. 处理完毕要求符合平整度要求 2mm；
5. 墙面达到基本清洁，无浮尘，无粘附颗粒物。

#### 抛光腻子施工

- 1.在打磨平整的腻子上进行抛光腻子的施工；
- 2.要求表面无批刮印痕，尤其是阴阳角、滴水线、窗沿及落水管附近墙面；
- 3.线条平直、阳角笔直，无残缺；4.用指甲抠无掉粉现象，粘结力合格；
- 5.手感平滑，无凸凹及起伏的感觉。

## 底漆喷涂

- 1.检查腻子是否符合要求，有问题的地方及时修补；
- 2.在完全干燥的墙面（墙体要干燥，墙面含水率小于8%）上喷涂底漆（气压在5-8kg/cm<sup>2</sup>，无水喷涂）；
- 3.要求喷涂均匀，不能漏喷，颜色应保持均匀一致，不得出现发花现象，刮风（六级以上）及雨天不能施工。

氟碳漆的施工工艺因喷涂材质不同而不尽相同，现附上外墙用氟碳涂料施工工艺，氟碳漆报价，仅供参考

## 基层要求

- 1.抹灰和混凝土的基层质量应符合《JGJ建筑装饰工程施工及验收规范》。
- 2.抹灰层或混凝土表面层（包括分割缝、窗框周围等）不得有污物。
- 3.基层表面必须牢固、无酥松，不得有裂缝或起壳，平整度 2mm，基层无浮尘，无粘附颗粒物。
- 4.抹灰和混凝土基层涂刷外墙涂料要求含水率不得大于10%，氟碳漆生产厂家，PH值不得高于9，新粉刷水泥砂浆墙面夏季要求养护10天以上，冬季需20天以上，现浇混凝土墙面夏季需养护21天以上，冬季需28天以上。

## 涂饰施工的基本层次

基面 玻纤布 粗腻子（找平腻子） 细腻子（平滑腻子） 渗透封闭底漆 抛光腻子（滑爽腻子） 抗碱封闭底漆（氟碳中涂） 氟碳面漆。

## 涂饰施工工序（施工基本工艺）：

基面检查与处理 分格缝切割 铺挂玻纤网 分格缝填充 找平腻子施工（粗腻子施工1~2遍） 保护打磨（养护） 细腻子施工（平滑腻子施工1~2遍） 保护 打磨（养护） 封闭底涂施工（渗透抗碱封闭底漆施工1遍） 滑爽腻子施工（1~2遍） 打磨 氟碳专用中涂（1遍） 氟碳面漆喷涂（2遍） 分格缝描涂（分格缝上色） 检查、清理、验收。

氟碳漆批发-氟碳漆-阳光防腐公司产品由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司（www.ygffgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和

服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。阳光防腐——您可信赖的朋友，公司地址：河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装，联系人：杨经理。