

# 自力式压力调节阀 铸钢 荣特

产品名称	自力式压力调节阀 铸钢 荣特
公司名称	富阳荣特阀门有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	型号:ZZYP-16K 材质:铸钢 品牌:荣特
公司地址	中国 浙江 富阳市 高桥镇工业园区高尔夫路3号
联系电话	86 0571 63184589 13326138505

## 产品详情

型号	ZZY P-16K	材质	铸钢
品牌	荣特	连接形式	法兰
公称通径	DN25-250 ( mm )	适用介质	液体 气体
压力环境	高压 常压 低压	工作温度	高温 常温 低温
流动方向	单向	驱动方式	物体介质驱动
零部件及配件	铜管 冷凝器	类型(通道位置)	二通式
标准	美标	密封形式	硬密封型

### 产品概述及主要特点

zzy型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源，利用被调介质自身能量而自动调节的执行产品。该产品的最大特点就是能在无电，无气的场所使用，同时又节约了能源。压力设定期在一定范围内随意可调。zzy型自力式压力调节阀根据各种工艺场合的需要有三种阀内件形式：zzyp（单座自力式压力调节阀）；zzym（套筒自力式压力调节阀）；zzyn（双座自力式压力调节阀）；用户可根据工况（压差，温度，介质状态）和泄漏量要求来选择。zzy型自力式压力调节阀根据工艺场合的需要有三种阀盖形式：普通（一般场合），长颈（压力调节范围大），散热（温度350~500℃）。zzy型自力式压力调节阀根据各种工艺场合的需要有三种执行机构形式：膜片（普通膜片和增强膜片），活塞，金属膜片（0cr18ni9）。zzy型自力式压力调节阀采用快开流量特征，动作灵敏，调节精度高（误差±10%）；该阀占据空间小（相对于重锤式减压阀），调节简易，因而它广泛用于石油，化工，电力，冶金，食品，轻纺，机械制造，民用建筑等各种设备的气体，液体及蒸汽的减压，稳压（用于阀后调节）。或泄压，稳压（用于阀前调节）。

### 零件材料

阀体：zg230-450.zg0cr18ni9ti.zg0cr18ni12mo2ti

阀芯：1cr18ni9 0cr18ni12mo2ti（堆焊stellite）ptfe

阀座：1cr18ni9 0cr18ni12mo2ti (堆焊stellite)

阀杆：1cr18ni9 0cr18ni12mo2ti

橡胶膜片：丁晴 乙炳氟 耐油橡胶或0cr18ni9ti

膜盖：q235 q235涂ptfe

填料：聚四氟乙烯 柔性石墨