

压胶机 启昌鞋机厂家 惠州防水压胶机

产品名称	压胶机 启昌鞋机厂家 惠州防水压胶机
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

适用范围：

热风机是商场、厂房、车间、建筑工地等佳的取暖设施。应用范围：厂房采暖和干燥，惠州防水压胶机，烘干房的热源设备以及空气流动较小区域内的采暖。各种工业厂房，车间，石油，发电，惠州服装压胶机，炼钢，煤炭矿井供暖加热，各种建设建筑工地现场的预热加热养生烘干，水泥预制件快速凝固，压胶机，管道防腐内壁烘干，道路、地坪、高速公路、桥梁的加热供暖，以及油漆的烘干，冬季工地抢险加温，机器的预热加温都有使用范例。

压胶机在机头设计时，应注意：

- 1.机头内腔要成流线型 为使物料能沿机头流道均匀地挤出，避免物料因停滞而发生过热分解，决不能在机头中出现急剧地缩小，更不能有死角和停滞区，应尽量使流道光滑，建议表面粗糙度Ra值在 $0.4\mu\text{m}$
- 2.足够的压缩比 要根据塑料制品及塑料品种的不同，设计出能产生足够的压缩比机头、以消除因分流支架造成的结合缝，使制品密实。
- 3.正确的断面形状 由于塑料的性能、压力、密度、收缩率等因素，机头的口模成型断面形状与制品真实断面形状是有差别的，设计时要考虑这一因素，使机头口模有合理的断面形状。

特点：

- 1、热效应好、噪音低、传送热量快、体积小，移动方便等特点。

2、不锈钢材料的发热元件，TVC-15请配4*4平方电线25A插头，TVC-18请配4*6平方电线25A插头。TVC-24和TVC-30请购4 × 10平方的电线与之连接.热转化率高，惠州雨衣压胶机，达到99.9%左右。

3、不消耗氧气、无烟、无味、无湿气、低噪声、操作方便，安装简单，使用安全。

压胶机-启昌鞋机厂家-惠州防水压胶机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。东莞市昌启自动化科技有限公司（www.qcfsjx.com）在制鞋及鞋修理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，启昌鞋机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴传鹏。