

气动薄膜低温单座调节阀 ZXP

产品名称	气动薄膜低温单座调节阀 ZXP
公司名称	富阳荣特阀门有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	型号:ZXP 材质:铸钢 品牌:荣特
公司地址	中国 浙江 富阳市 高桥镇工业园区高尔夫路3号
联系电话	86 0571 63184589 13326138505

产品详情

型号	ZXP	材质	铸钢
品牌	荣特	连接形式	法兰
公称通径	DN25 (mm)	适用介质	氮气
压力环境	低压	工作温度	低温
流动方向	单向	驱动方式	气动
零部件及配件	定位器	形态	角式
类型(通道位置)	二通式	标准	国标
密封形式	硬密封型		

zxsd气动薄膜低温角形调节阀是一种在低温，深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温，配用多弹簧执行机构，具有总体结构紧凑.重量轻.稳定性好等优点.阀体采用精密铸造角形结构,材料为If4(铝)，具有良好耐低温性能。波纹管密封保证了调节阀在低温场合忽然不外漏。因而广泛应用于冶金.空分.制氧.石油.化工等低温.深冷场合。特别适用于精确控制低温气体.液体(液氧.液氮.液氢)的工艺参数保持在给定值。

本序列产品有连接板安装型、浮动套安装型两种，公称压力等级为pno.6-1.6mpa，阀体口径范围dn20~100，适合流体温度-60 ~-250 范围内多种档次，泄漏量等级有iv级和vi级二种，流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种可供选择。

特点

底进侧出，流路简单，阻力小，阀体容量大

双导向，阀工作稳定性好

可调范围大，固有可调比50

波纹管密封对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏

采用连接板或浮动套安装型，用户及设计院可灵活选择