

## 5B-6C(V11) 多参数水质测定仪

产品名称	5B-6C(V11) 多参数水质测定仪
公司名称	上海晖望工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区长临路913号北斗星商业广场7022室
联系电话	021-56552601 13301708553

## 产品详情

### 5B-6C(V11) 多参数水质测定仪

产品特点：

#### 01.数据打印

自带打印机，可打印当前数据及存储的历史数据；

#### 02.比色方法

同时支持皿比色和管比色两种比色方式；

#### 03.测定多项参数

同时测定化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、总氮、浊度五个参数，浓度直读；

#### 04.智能定时

具有智能升温、智能定时和延迟保护功能，可对水样进行消解；

#### 05.数据分析

具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然；

### 06.一体机

消解仪与比色主机巧妙集成于一体，操作方便，节省空间；采用设计的模具外壳整机美观大方；

### 07.数据传输

配备USB接口和红外传输功能，可向计算机传输存储的历史数据；

技术参数：

#### 主机参数一览表

仪多参	仪 5B-6
器数水	器 C(V1
名质测	型 1)
称定仪	号
测 C 氨总	总 油
定 O 氮磷	氮 度
项 D	
目	
测 2-	0.00.01- 1-
定 10 2-	1- 10 30
范 00 10	12 0 0N
围 0 0	mgmgT
	mgmg/L(/L(U
	/L(/L(分分
	分分段段
	段段) )
	) )
示 C 误	误 误 误
值 O 差	差 差 差
误 D	
差	± ± ± ±
	50 5 5 10 10
	mg% % % %
	/L,
	误
	差
	±
	8
	%
	C
	O
	D
	>
	50

mg  
/L,  
误差

±  
5  
%

\* 2 0.00.00.51N

低 mg2 1 mgT  
检 /L mgmg/L U  
出 /L /L

限 抗 [C — — — —

氯 l-]

干 <

扰 10

00

mg

/L

无

显

著

影

响

;

[C

l-]

<

40

00

mg

/L

(

可

选

)

稳 < 0.005A/20mi

定 n

性

重

复

性

批 12支

处

理

样

消

解

时

间

± 2%

± 2%

误差  
温度示值  
误差  
±2  
2  
场均匀性  
控温范围  
(45-190)

### 物理参数

仪 450 mm × 350  
器 mm × 235 mm  
尺寸  
操作 5.6寸彩色液晶  
触摸屏，全中  
界面文显示  
面  
操作 全中文显示  
作  
界面  
比色皿比色/  
色 比色管比色  
方式  
打 热敏行式打印  
印机  
机  
数 USB接口/红外  
据  
通  
讯  
曲 132条（108条  
线 标准曲线，24  
数 条拟合曲线）  
量  
仪 10.8Kg  
器  
重

量  
存 1.6万个  
储  
数  
据

## 工作参数

环 相对湿度 < 85  
境 %RH (无冷凝  
湿 )

度  
环 (5-40)

境  
温  
度  
额 AC220V  $\pm$  10%  
定 / 50Hz

电  
压  
额 620W  
定  
功  
率