

# 液晶显示自动切料配有打印机塑料熔体流动速率仪

产品名称	液晶显示自动切料配有打印机塑料熔体流动速率仪
公司名称	承德市世鹏检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世鹏 型号:XNR-400AM 功率:450 ( KW )
公司地址	中国 河北 承德市 西大街美风街5-4
联系电话	86-3147612666 13831490195

## 产品详情

品牌	世鹏	型号	XNR-400AM
功率	450 ( KW )	电源	220 ( V\Hz )
切料方式	手动+自动切料	控温精度	0.2 ( )
温度恢复时间	4 ( min )	控温范围	室温至450 ( )

一、xnr-400am熔体流动速率测定仪是用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率（mfr；单位：g/10min）的仪器。该仪器执行jb/t5456标准要求，适用gb/t3682、iso1133等标准，广泛用于热塑性塑料熔融指数值的测定。

- 1.显示方式：液晶显示。
- 2.测量方式：质量法（mfr）。
- 3.恒温范围：室温—450 任意一点均可恒温。
- 4.温度精度：±0.2 。
- 5.温度分辨率：0.1 。
- 6.计时范围：0.1——999秒。
- 7.计时精度：0.1秒。
- 8.切料方式：自动、手动切料方式。
- 9.配有打印机，可打印试验报告。

10. 口模材质：碳化钨。

11. 口模直径：2.095 mm。

二、该机最大优点在于试验条件具有自动存储功能，仪器断电后，输入的试验条件：试验温度、负荷质量、取样时间、取样次数自动保存，下次试验时不用再次输入。

### 三、标准配置

1、主机 1台

2、砝码 8个

( 0.325kg、 1.2kg、 2.16kg、 3.8kg、 5.0kg、 10.0kg、 12.5kg、 21.6kg )

3、水准仪 1个

4、口模 1个

5、口模清理棒 1个

6、料筒清理棒 1个

7、装料杆 1个

8、料斗 1个

9、取样盘 1个

10、手动旋钮 1个

11、说明书、装箱单、合格证 1套

三、国家标准规定的试验温度、负荷质量、取样时间下测定塑料的熔融指数值。

材料	试验温度 ,	标称负荷 $m_{nom}$ , kg
ps	200	5.00
pe	190	2.16
pe	190	0.325
pe	190	21.60
pe	190	5.00
pp	230	2.16
abs	220	10.00
ps-1	200	5.00
e/vac	150	2.16
e/vac	190	2.16
e/vac	125	0.325
san	220	10.00
asa、acs、aec	220	10.00
pc	300	1.2
pmma	230	3.8

pb	190	2.16
pb	190	10.00
pom	190	2.16
mabs	220	10.00