

加工定做 丝网除沫器 PP除沫器 气液过滤网

产品名称	加工定做 丝网除沫器 PP除沫器 气液过滤网
公司名称	安平县金社气液过滤网厂
价格	1200.00/套
规格参数	品牌:迅茂 重量:可定做 规格:可定做
公司地址	安平县丝网大世界A区5号楼9号
联系电话	15732859989

产品详情

加工定做 丝网除沫器 PP除沫器 气液过滤网 现货

产品名称：聚丙烯丝网除沫器 PP聚丙烯丝网除沫器 丝网除雾器 丝网破沫器。

产品特点：安装，操作，维修方便，使用寿命长，建议工作温度不大于90度

产品规格/结构：直径：DN300-6400mm 厚度;100-500mm

丝网型式：（ SP标准型 (DP高效型) ）（ HP 高穿透型）

丝网除沫器型式: (S上装式)(X下装式) 以及非标丝网除沫器, 丝网除雾器

丝网除沫器结构: 主要是由PP气液过滤网、PP格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成.

产品性能:

PP聚丙烯的物理性能: 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物, 密度只有 $0.90 \sim 0.91\text{g/cm}^3$, 是目前所有塑料中轻的品种之一。它对水特别稳定, 在水中24h的吸水率仅为0.01%, 分子量约8~15万之间。成型性好, 但因收缩率大, 厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好, 易于着色。

PP聚丙烯的力学性能: 聚丙烯的结晶度高, 结构规整, 因而具有优良的力学性能, 其强度和硬度、弹性都比HDPE高, 但在室温和低温下, 由于本身的分子结构规整度高, 所以冲击强度较差, 分子量增加的时候, 冲击强度也增大, 但成型加工性能变差。PP突出的性能就是抗弯曲疲劳性, 如用PP注塑一体活动铰链, 能承受 7×10^7 次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹, 干摩擦系数与尼龙相似, 但在油润滑下, 不如尼龙。

PP聚丙烯的化学稳定性: 聚丙烯的化学稳定性很好, 除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外, 对其它各种化学试剂都比较稳定, 但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀, 同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高, 所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件, 防腐蚀效果良好

塑料丝丝网除沫器分为F4/PTFE聚四氟乙烯丝网除沫器和PP聚丙烯丝网除沫器。