

皮带检测哪卖 皮带检测 戴德测控多项专利

产品名称	皮带检测哪卖 皮带检测 戴德测控多项专利
公司名称	山西戴德测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原高新区高新街32号8层
联系电话	13603552439

产品详情

山西戴德测控技术有限公司——输送带安全运行方案提供商。

1. 性能参数

1)设备控制方式：地面上位机软件远程控制

2)可容检测胶带厚度： 50mm。

3)分辨率：0.8mm。

4)系统电源电压：AC86~140V宽电压输入，皮带检测价格，频率50Hz，功率<1000W

5)防护等级：IP7

6)通讯距离 20km

7)通讯接口：USB，传输速率：最gao 480Mbit

8)通讯媒介：光缆

9)软件运行环境：Windows XP/NT/9x

2017年公司又有多项产品即将面世，进入市场。在新的腾飞阶段，我们渴望您的参与加入，与您共同分享发展的成果！

山西戴德测控技术有限公司产品有矿用钢丝绳芯输送带X射线实时在线检测系统、矿用输送带纵向撕裂识别装置、管状输送带状态监测系统、预埋式胶带定位装置、矿用水文监测系统、矿用本安笔记本、矿用防爆计算机等。

公司产品共有27项专利技术。

公司的这款：KJ581钢绳芯输送带无损检测系统

产品采用了硬盘映射技术，皮带检测，可以保证对大量的数据流进行完整的存储，保证对胶带的完整拍摄和图像存储。

我公司参考GB9770-2001和DIN22131的标准制定了《皮带强度预警标准》，皮带检测哪卖，根据计算结果进行自动报警，报警界限设定采用预留的接口设置，我们会给客户推荐报警界限，但用户也可以根据实际情况进行修改。

戴德自主研发的KJ581钢绳芯输送带无损检测系统

1、工作环境

环境温度一般为-5 ~+40 ；

平均相对湿度：不大于95%（+25 ）；

大气压力：86~106KPa；

有bomb性混合物，皮带检测多少钱，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

2、电气环境

供电电压:AC127V，可承受波动范围75%~110%

输入工作电流:< 5A，消耗功率 < 635W

皮带检测哪卖-皮带检测-戴德测控多项专利(查看)由山西戴德测控技术有限公司提供。山西戴德测控技术有限公司（www.sxddck.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西戴德测控——您可信赖的朋友，公司地址：太原高新区高新街32号8层，联系人：李经理。同时本公司（www.ssdzxsl.com）还是从事输送带纵向撕裂检测，皮带纵向撕裂检测，胶带纵向撕裂检测的厂家，欢迎来电咨询。