

潍坊永盛防水机械 防水胶带设备供应商 防水胶带设备

产品名称	潍坊永盛防水机械 防水胶带设备供应商 防水胶带设备
公司名称	寿光市永盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	寿光市台头镇汽车站向南新工业园区
联系电话	13506492246

产品详情

丁基胶带具有极强抗撕裂、耐扯断性能，温幅在 -10 -150 之间运用经过数百万数的曲挠不会决裂；压缩后迅速地恢复原来的外型，即便在恶劣环境下也能坚持它原有的柔韧性；环保的橡塑复合橡胶，无毒，环保，无公害。丁基密封胶条可广泛应用于汽车、建筑、工业等用途。主要优点如下单组分、使用方便，防水胶带设备销售，在-40 ~120 的温度范围内具有良好的稳定性；不固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土、大理石、花岗岩等材料无腐蚀性，应用广泛；能承受一定的型变有可塑性；耐紫外线、耐臭氧、耐水、抗化学腐蚀；不含任何溶剂，安全环保；使用方便，用料节省；使用寿命长，存放周期长。

丁基胶带防水密封厂家施工规定：总则：（1）本规定适用于采用胶带做为防水卷材粘结、金属压型板粘结、PC板粘结等配套材料的土木结构屋面、金属板面的密封防水工程。（2）设计或使用胶带时，应按照国家有关规定或参照公司企业标准进行。一般规定（1）需在-15℃—45℃温度范围施工（超出规定的温度范围时采取相应措施）（2）基层表面必须清理或擦拭干净，防水胶带设备，保持干燥，无浮土、油污。（3）施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。（4）根据实际工程需要选用不同型#、规格尺寸的胶带。（5）离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摞放。其实这是错误的。胶带的胶水好坏在使用中有两个标准。施工工具：清洁工具、剪子、压辊、壁纸刀等。使用要求（1）粘接基面洁净无油污灰水、水汽。

铝箔丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

产品特点

(1) 优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，防水胶带设备供应商，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

(2) 稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。

(3) 可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

规定要求:

规定适用于采用胶带做为防水卷材粘结、金属压型板粘结、PC板粘结等配套材料的土木工程屋面、金属板面的密封防水工程.需在-15 ° C—45 ° C温度范围施工（超出规定的温度范围时采取相应措施）基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污.施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离.根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的永兴胶带.离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摆放.

潍坊永盛防水机械(图)-防水胶带设备供应商-防水胶带设备由寿光市永盛机械有限公司提供。“防水机械,防水设备,SBS防水卷材设备,聚乙烯丙纶设备”就选寿光市永盛机械有限公司（www.yongshengjixie.com），公司位于：寿光市台头镇汽车站向南新工业园区，多年来，永盛防水机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永盛防水机械期待成为您的长期合作伙伴！