

油性混凝土密封固化地坪 云南泽羽涂装

产品名称	油性混凝土密封固化地坪 云南泽羽涂装
公司名称	昆明泽羽建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号
联系电话	13888157590

产品详情

影响密封固化剂效果的因素

使用密封固化剂有以下几点因素需要注意：国内水泥中一般掺有粉煤灰，水泥中的氧化钙含量较低，导致密封固化剂不能充分反应，从而达不到密封固化较好效果；施工时间，油性混凝土密封固化地坪，一般要等混凝土施工7天后，才开始滚涂密封固化剂，寻甸混凝土密封固化地坪，才能使密封固化剂效果较佳；密封固化剂中固含量高低；施工地面平整度（一般选用2m的靠尺测量其平整度，在3mm以下即平整度较好）；地面研磨机的选择和研磨工序的确定；混凝土地面的强度（要求基面强度要大于25MPa）；密封固化剂滚涂前地面不得有游离水；施工温度不得低于5℃；新地坪效果较佳。

昆明密封固化地坪哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！

密封固化剂确定用量

渗透性是决定用量的关键因素！

1、喷洒一遍时，如果渗透很快，表面较干。那么需要喷洒第二遍，一般是一遍喷洒半小时后，喷洒第二遍。如果渗透还很快，说明起沙十分严重，需要喷洒第三遍。

2、喷洒一遍时，如果渗透不快，表面湿润，甚至出现积液。那么只需涂刷一遍。

3、同一地面各处起砂程度可能不同，根据不同部位实际情况调整用量。渗透快，多用，地面混凝土密封

固化地坪公司，渗透慢少用。零度以下低温季节影响施工，地面混凝土密封固化地坪，可稍许加温（40度）。

昆明密封固化地坪哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！

产品特点

水泥密封固化剂能够提高：混凝土、石块、灰泥、砂浆、混凝土等产品的全面性能。混凝土表面硬度、强度、耐磨性能和密度，从而减少重型机械对地面的破坏。经过混凝土与没有处理过的混凝土相比较，其硬度增加到莫氏8-9° 一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。

昆明密封固化地坪哪家专业？欢迎咨询昆明泽羽装饰工程有限公司！

油性混凝土密封固化地坪-云南泽羽涂装(推荐商家)由昆明泽羽建筑装饰工程有限公司提供。昆明泽羽建筑装饰工程有限公司（www.ynkczs.com）位于云南省昆明市盘龙区万宏国际2栋1007号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南泽羽涂装在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。云南泽羽涂装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南泽羽涂装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。