

# 小型深松机 济南深松机 新泰金源机械

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 小型深松机 济南深松机 新泰金源机械 |
| 公司名称 | 新泰市金源机械科技有限公司      |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 山东省新泰市羊流工业园区东官路    |
| 联系电话 | 16553897777        |

## 产品详情

为便于该机的推广，松土机的配置进行了简化。整机主要由2.5HP单缸二冲程qi油发动机、摩擦离合器、蜗杆蜗轮减速器、旋耕刀盘等机构组成。发动机提供动力，通过摩擦离合器与传动轴连接，传动轴在经蜗杆蜗轮减速器将动力传递到刀轴驱动刀盘进行耕作。此外，发动机只提供松土动力，机架本身的行走、转向均由人工控制。

为便于该机的推广，松土机的配置进行了简化。整机主要由2.5HP单缸二冲程qi油发动机、摩擦离合器、蜗杆蜗轮减速器、旋耕刀盘等机构组成。发动机提供动力，通过摩擦离合器与传动轴连接，传动轴在经蜗杆蜗轮减速器将动力传递到刀轴驱动刀盘进行耕作。此外，发动机只提供松土动力，机架本身的行走、转向均由人工控制。

### 深松机从前期购买到后期操作注意事项

购买深松机能够得到国家购机补贴，这是国家对于改善土壤结构，提高有限面积的产出量所颁布的购机补贴政策，深松机轻便灵活，功能易于掌握，价格低，在县区得到了很多农民朋友的认可，浅翻深松机，在近几年的购买量中看出，深松机购买数量逐年增加。对于深松机的使用，很多朋友并不了解，深松机的定期养护与维修，入库与贮藏保养以及使用中的注意事项，都会对深松机寿命和工作性能，产生影响。

深松机长期不使用，须按下述步骤操作入库。

- 1、发动机低速运转5分钟左右停止；
- 2、乘发动机还热时把润滑油放干，更换新油；
- 3、取出气缸盖上的橡皮塞，注入少许机油，减压操纵杆放在无压缩的位置，拉反冲式起动手柄2-3次（

但不能起动发动机)；

- 4、减压手柄放在压缩位置，慢慢拉出反冲起动手柄，放在压缩位置停止。这样，吸排气门是关闭的，湿气不会进入发动机内部可防锈；
- 5、为防止外部泥土等脏物污染，机器应保管在干燥的地方；
- 6、各作业机具进行防锈处理，深松机报价，最好与主机同处保管，以免丢失。

### 深松机安全操作注意事项

- 1、严禁操作人员在疲劳、酒后和夜间作业，机主不要把深松机借给不熟悉安全操作方法的人员作业。
- 2、深松机操作人员必需熟读操作使用说明书，严格按照安全操作方法作业。
- 3、操作人员务必留意机具上的安全警示标志，济南深松机，并认真阅读标志内容。
- 4、操作人员要衣着符合劳动防护作用的服装，以免被运动部件缠绕而造成人身财产安全事故。
- 5、每次作业前，必需检查发动机及传动箱等部件润滑油是否充足；各零部件螺栓是否松动、脱落；发动机、传动箱、离合器、制动系统等操作零部件是否灵敏有效；变速杆是否放在空档位置；外露旋转零部件是否有很好的防护罩。
- 6、装置刀具时，必需左右对称，工作刀刃向前，上好螺栓、插销等固定好刀具，确保深松机安全生产作业。
- 7、阻力杆高度要根据工作实际状况随时调整，保持机身平稳位置，以防发动机过度倾斜，导致发动机润滑不佳而损坏。
- 8、发动机启动后，应空负荷运转5-10分钟，作业前1-2小时内最好不要高转速和重负荷工作，可延长使用寿命。若发动机发动时出现飞车现象，应立即切断供油，熄火发动机。
- 9、在田间地角、沟、穴、渠等作业时要在低速档作业；在大棚内作业时要保证通风良好，使空气对流，废气排出。
- 10、作业过程中严禁碰、摸、靠近各类旋转部件，远离排气管高温区，以防发生安全事故。
- 11、在更换刀具、清除杂草及检查维修时，必需使发动机熄火，停止运转后方可进行。在深松机转移过程中，必需确保平安。

### 农机“冬眠”三步走

眼下，各地的农机冬季保养入库工作仍在不断推进中，甚至已经有农机在“冬眠”了，不过，农机保养入库是一项大工程，许多细节问题还需多加注意，对于农机入库保养可分三步走。

一，必须给农机建设专门的停放车库。农机面临露天风吹、日晒、雨淋、雨雪和冰冻的时候，容易导致机体锈蚀和橡胶制品类板件老化，所以必须要停放在通风干燥的库棚内。同时，农机上的橡胶制品类部件如轮胎等，在阳光中的紫外线辐射下，小型深松机，会降低弹性，老化开裂，所以存放农机具的库棚，也不能有阳光直射到农机。

二，入库前进行全面“体检”。这样的体检大致可以从这几方面入手：一是检查电动机长期使用是否受潮，受潮后是否造成内部绝缘性能下降，甚至造成内部线组短路；二是检查长期使用后蓄电池是否有硫化或冻裂现象，导致漏电；三是检查弹簧、传送带、轮胎等一些零部件是否因长期受力导致变形甚至脱落丢失。一旦发现有问题，即使修理。

三，让农机做个全身“SPA”。农机体检完了，还要做的就是保养工作。首先将农机具里里外外的污渍残留清理掉，确保它们都能够干干净净、清清爽爽的在库房里“休息”；其次，就是要将各种零部件拆卸下来，清洗干净后涂上防锈漆或废机油防止生锈，或抹上桐油防止霉烂；还有就是放净柴油、润滑油和冷却水，并卸下蓄电池和三角皮带等等。农机具保养就跟女孩子护肤一样，一步都马虎不得。

小型深松机-济南深松机-新泰金源机械(查看)由新泰市金源机械科技有限公司提供。新泰市金源机械科技有限公司(www.sdneyjx.net)是山东泰安,农业机械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金源机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金源机械更加美好的未来。