

# 电厂平台钢格板厂 电厂平台钢格板 安平灿旗

产品名称	电厂平台钢格板厂 电厂平台钢格板 安平灿旗
公司名称	河北灿旗丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县北张沃村103号
联系电话	13785837775

## 产品详情

个G代表钢格板，323为扁钢的宽度是32mm，厚度是3mm，30代表扁钢的间距，电厂平台钢格板规格，100代表麻花钢的间距，

第二个G，代表热镀锌。

更多规格型号标记符号含义：

1. 钢格板构造型式，例如：

W — 压焊钢格板(在标记中可省略)；

L — 压锁钢格板。

2 承载扁钢外形标记：

F -- 扁钢(在标记中可省略)；

-- 型钢；

S -- 齿型扁钢。

3 表面处理状态标记：

G -- 热浸镀锌(在标记中可省略)；

P -- 涂漆；

U -- 表面不作处理。

热镀锌钢格板使用寿命视钢格板使用场所而定，沿海地区一般在20年左右，如果钢格板表面没有大的磨损，时间能够再长一点，电厂平台钢格板厂，内陆地区，以为干旱少雨，电厂平台钢格板，空气湿度小，腐蚀性介质少，金亿钢格板镀锌寿命达到30年以上没有问题，另外钢格板适用行业也有关，化工行业因为腐蚀性大，钢格板寿命相应打折扣.再有钢格板在室内和室外使用也有区别，因此钢格板热镀锌使用寿命是一个综合性的课题

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，电厂平台钢格板定做，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

通风，采光，散热，防爆，防滑性能好：酸碱腐蚀能力：在PH 6至PH 12.5范围内，锌层表面形成稳定的保护膜，耐腐蚀性能好。

电厂平台钢格板厂-电厂平台钢格板-安平灿旗由河北灿旗丝网制品有限公司提供。河北灿旗丝网制品有限公司（[www.13932871112.cn](http://www.13932871112.cn)）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，安平灿旗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：门佳亮。