

粮库保温门价格 坤峰粮仓仓储设备 安装粮库保温门价格

产品名称	粮库保温门价格 坤峰粮仓仓储设备 安装粮库保温门价格
公司名称	虞城县坤峰仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县界沟镇
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

粮情测控系统是粮库长期储粮的必需设施。粮堆温度、水分等参数的检测数值是保管人员了解深粮层粮情变化趋势、进行粮情分析的重要依据。一套完备的粮情测控系统要具备温湿度参数检测与采集、粮情分析与控制等功能。在生产中，熏蒸管路常与仓内的通风系统相结合，成品粮库保温门价格，设计成通风—熏蒸共用系统，将通风道用作扩散器，使毒气均匀地分布在粮堆内，有利于提高熏蒸效果、降低熏蒸设备投资。是一种气体，为了防止燃爆，风机叶片的线速度不得大于40m/s，安装粮库保温门价格，燃爆的下限浓度为26g/m³，因此，进入风机的毒气浓度不得超过1.7%。为防止气体燃爆和空气阻力过大，粮库保温门价格，环流管中的风速一般应限制在15m/s以内，环流主管道的直径应大于100mm。

分风器结构新颖，外形美观，分风率25-35%。地上风道整体通风均匀性好，定做粮库保温门价格，强度高，能承受粮食和人工食品的压力。储粮地面通风笼可根据不同通风用途的需要灵活改变分支风管的距离、长度和数量，任意调整风管的布置形式，组合风管互换性强，风管连接严密。连接牢固，整体性好，无挤压，无漏粒所有售出的产品都经过严格的检验以确保质量。

保温门的形式采用平开密闭门，钢架构，压迫式结构。密闭保温门窗用冷弯空腹方钢（材质符合GB228-87标准要求）焊接而成的门框和骨架保证了门窗的平整性及刚性。密封保温门窗外面板为0.5蓝色彩板，内面板为0.4厚白色彩板，面板经特质压槽成型，内腔填充保温材料：聚自熄泡沫板（阻燃）。经复合、加压、接铆等工序工艺将外框架、外面板、内面板、保温材料结合成型。粮库保温门价格-坤峰粮仓仓储设备-安装粮库保温门价格由虞城县坤峰仓储设备有限公司提供。粮库保温门价格-坤峰粮仓仓储设备-安装粮库保温门价格是虞城县坤峰仓储设备有限公司（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：沈经理。