

华美离心玻璃棉价格 华美奥龙 广东玻璃棉

产品名称	华美离心玻璃棉价格 华美奥龙 广东玻璃棉
公司名称	佛山市华美奥龙保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥水头工业南路4号
联系电话	15918098666

产品详情

玻璃棉毡的性质有很多，防水、防火、隔音、隔热、减震这些都是玻璃棉毡的优良性质，在其几个性质中最重要的就是保温性能，华美实业玻璃棉，这也是玻璃棉毡用途多的一方面。

(2) 锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，华美离心玻璃棉价格，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

系统防水及特殊部位的处理

(1) 在遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定玻棉板的长宽。

板面锚固及表面处理

(1) 锚固：在安装保温板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选用 8X120mm的锚固螺进行锚固，华美离心玻璃棉板，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120-130mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，广东玻璃棉，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2 mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。

(2) 锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。

玻璃棉卷毡是钢结构建筑中保温隔热、吸音降噪的佳材料。运用于工业厂房、仓库、公共设施、展览中心、商场、冷冻仓库、以及各类室内游乐场、运动场等建筑中。

通常情况下，人对玻璃的观念是质硬易碎物体，并不适于作为结构用材，但如果其抽成丝后，则其强度

大为增加且具有柔软性，故配合树脂赋予形状以后终于可以成为优良之结构用材。

华美离心玻璃棉价格-华美奥龙(在线咨询)-广东玻璃棉由佛山市华美奥龙保温建材有限公司提供。佛山市华美奥龙保温建材有限公司（www.aolongjc.com）是广东佛山,保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华美奥龙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华美奥龙更加美好的未来。