

# 800型稳定土拌合站采购 祥坤重工机械有限公司

产品名称	800型稳定土拌合站采购 祥坤重工机械有限公司
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

## 产品详情

### 如何做好稳定土拌和站使用的安全工作

在稳定土拌和站的总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，800型稳定土拌合站品牌，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其他安全保护措施。

为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。

凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位置设有稳定土拌和站的除尘器，以减轻有害气体的危害。

稳定土拌合设备的定义是生产稳定土的机器设备集合，是对各种混合料进行搅拌制成稳定土，它包括水泥罐体、计量输送设备、搅拌设备，800型稳定土拌合站，它的生产能力通常是按单位小时计算理论生产量，800型稳定土拌合站图片，生产能力从300t/h至600t/h。稳定土拌合站使用规范要及时对拌和站场区的垃圾进行清扫并集中运至渣土消纳场;对石灰堆进行覆盖，必要时建厂棚存放石灰。对场区和施工道路进行洒水，保持润湿，防止扬尘。

稳定土拌和设备在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。

3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，800型稳定土拌合站采购，各减速机及电动滚筒油位在要求范围内。

稳定土拌合设备对土的要求：

1.细粒土：颗粒的最da粒径小于9.5mm，且其中小于2.36mm的颗粒含量不小于90%。如塑性指数不同的各种粘性土、粉性土、砂性土、砂和石屑等。

2.中粒土：颗粒的最da粒径小于26.5mm，且其中小于19.0mm的颗粒含量不小于90%。如沙砾石、碎石土、级配沙砾、级配碎石等。

800型稳定土拌合站采购-祥坤重工机械有限公司由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司（[www.sdxkzgjx.cn](http://www.sdxkzgjx.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领祥坤机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.haoranchem.com](http://www.haoranchem.com)）还是从事潍坊800稳定土拌和站厂家，潍坊800稳定土拌和站价格，山东800稳定土拌和站厂家的厂家，欢迎来电咨询。