

至冠空调 排烟防火阀报价 洛阳排烟防火阀

产品名称	至冠空调 排烟防火阀报价 洛阳排烟防火阀
公司名称	德州至冠空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城开发区
联系电话	15805348810

产品详情

电动排烟防火阀的作用是什么？

电动排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中，是280摄氏度防火阀，排烟防火阀生产厂家，平常为常闭，火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开，洛阳排烟防火阀，一起具有手动执行机构，可手动敞开，也可在消防操控中心远程敞开(即联动操控、手动操控、主动操控三种方法)，通常装置于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，排烟防火阀哪家好，当风管中烟气温度到达280度时封闭。

电动排烟防火阀是常闭，屋里烟雾到达必定浓度才会主动打开，然后在 280摄氏度时在主动封闭。

在工业中影响电动排烟防火阀的使用功能有哪些？

1、安装位置的选择，排烟防火阀报价，根据建筑安装环境的不同，安装位置需要进行测试，依据实际的测试效果决定。通常采用的是尽量接近屋墙上部的方位。

2、电动排烟防火阀的开窗面积不符合标准，在电动排烟防火阀的使用说明中对选用天然排烟部位的开窗面积有着比较清晰的数据说明，但因为有些规划人员未按标准需求进行仔细核算，或将固定窗的面积核算在排烟窗面积之内，致使有些工程排烟窗面积达不到标准需求，直接影响排烟作用。

1.防火阀可与通风机、排烟风机连锁。

- 2.阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。
- 3.安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好，动作是否灵活有效。
- 4.排烟防火阀应单独设支吊架，以防止发生火灾时管道变形影响其性能。
- 5.该排烟阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm，防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。
- 6.排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

至冠空调(图)-排烟防火阀报价-洛阳排烟防火阀由德州至冠空调设备有限公司提供。德州至冠空调设备有限公司(www.zhiguankongtiao.com)是从事“排烟风机，混流风机，防火阀，散流器，铝合金风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡总。