

西宁萘系高效减水剂生产厂家 山东天峰化工

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 西宁萘系高效减水剂生产厂家 山东天峰化工 |
| 公司名称 | 山东天峰化工科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市新材料市场 |
| 联系电话 | 15066157456 |

产品详情

控制混凝土单方用水量

水分的蒸发与散失是导致混凝土裂缝的主要原因之一，因此，控制混凝土用水量是解决裂缝问题的重要措施，其具体操作是通过降低胶凝材料的用量，减少单方混凝土用水量来使混凝土强度保持不变。在实施此方法时，还需要留意观察混凝土的和易性，尤其是混凝土的流动性和保水性。和易性与流动性的良好亦是控制混凝土裂缝问题的关键。

萘系高效减水剂对配制大流态砼，万山牌萘系高效减水剂生产厂家，有早强、高强要求的现浇砼和预制构件，有很好的使用效果，建筑萘系高效减水剂生产厂家，可全面提升和改善砼的各种性能，广泛用于公路、桥梁、大坝、港口码头、隧道、电力、水利及工民建工程、蒸养及自然养护预制构件等。

目前市场上以 硫酸钠含量分为高浓，低浓的。

以下是低浓的指标:

一、主要技术指标:

- 1、外观:粉剂棕黄色粉末，液体棕褐色粘稠液。
- 2、固体含量:粉剂 94%，液体 40%

- 3、净浆流动度 230mm。
- 4、硫酸钠含量 10。
- 5、氯离子含量 0.5%。

减水剂比例调配不合适，破坏混凝土原有的稳定与均匀

减水剂密度（固含量）会影响混凝土拌和物粘聚性，减水剂中缓凝组分则影响混凝土拌和物流动性。配置流态（泵送）混凝土时，当混凝土拌和物流动性与粘聚性失去平衡，粘聚性低时，混凝土在自身重力或其它外力作用下粗细骨料与净浆产生分离，破坏了材料组成的匀质性和稳定性，造成混凝土的离析现象。此种离析现象的出现就可能引起裂缝的产生。

西宁萘系高效减水剂生产厂家-山东天峰化工(推荐商家)由山东天峰化工科技有限公司提供。山东天峰化工科技有限公司 (<https://shop0j521892n3t96.1688.com/>) 在化工产品这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东天峰化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。