

天津网纹膜 网纹膜厂家 万事通胶粘

产品名称	天津网纹膜 网纹膜厂家 万事通胶粘
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

从三个点来了解拉伸膜的性能

- 1、一定的机械性能拉伸膜应能有效地保护产品，因此应具有一定的强度、韧性和弹性等，以适应压力、冲击;振动等静力和动力因素的影响。深圳拉伸膜通常采用MPE与C4-LLDPE搭配使用，但并非所有的C4-LLDPE都能与之搭配，应有所选择。机用拉伸膜多采用C6、C8材料，网纹膜厂家，容易加工，能满足各种包装要求。手工包装由于拉伸倍率低，多采用C4材料。
- 2、阻隔性能根据对产品包装的不同要求，网纹膜供货商，拉伸膜应对水分、水蒸气、气体、光线、芳香气、异味、热量等具有一定的阻挡作用。拉伸膜批发良好的粘性使货物外面的包装膜层与层粘在一起使货物牢固，粘性的获取方法主要有两种：一种是在高聚物里添加PIB或其母料;另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体，直接添加需有专用设备或对设备进行改造，一般均采用PIB母料。
- 3、良好的安全性能拉伸膜本身的毒性要小，以免污染产品和影响人体健康;包装材料应无腐蚀(释义:指腐烂、消失、侵蚀等)性，并具有防虫、防蛀、防鼠、抑制微生物等性能，以保护产品安全。拉伸膜厂家生产的高的透明度有利于货物的识别;高的纵向伸长率有利于预拉伸，且节省材料消耗;良好的穿刺性能及横向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂;高的屈服点使包装后的货物更紧固。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

对于广泛应用的POF收缩膜，大家对它的技术特点的了解有多少呢？

1、环保无毒质超凡

采用环保材料，热封时不会产生有毒、有害气体，符合美国FDA标准，可直接包装食品；

2、紧密封口焊封性能好

焊封性能好，且焊封范围广，低温可焊性好；

3、收缩率高效果明显

热收缩率 > 65%，对各类异型产品具有恰到好处的能力，包装贴体自然；

4、密封包装防尘阻温

因三层复合产生的独特隔氧层，不透气，不透温，阻隔性好，且不易沾染灰尘；

5、轻薄坚韧厚度均匀

比重轻，实际单位成本低，柔韧性强，抗拉强度大，耐冲击，不易损坏；

6、高度透明光泽度好

透明高度，光泽度好，可提高产品包装档次；

7、耐寒低温性能好

在低温至摄氏零下35度仍能保持柔软，不会发硬变脆，网纹膜经销商，抗低温性能好，不易老化；

8、封性能优良

包装简便热封性好，天津网纹膜，作业容易，不易断膜、适用于高速包装机。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。“质量的一、信誉至上”是我们的创业宗旨，为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

PE缠绕膜的质量如何判定

首先我们在购买产品的时候可以从它的制造材料上面进行入手，因为只有质量比较好的原材料才能制造

出比较好的产品，其次就是看看制造出来的产品厚度是否均匀，展平性是否良好。检查静电阻值是否在规定的要求之内，自己可以手动切一小面积试验静电吸附效果如何。如果有耐高温要求，则可以做一个耐温测试，检查PE缠绕膜是否有脱落收缩现象。

然后我们还需要查看产品的透明度，上面是否存在明显的瑕疵，如果没有的话，就代表产品的质量是比较好的。

天津网纹膜-网纹膜厂家-万事通胶粘(推荐商家)由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津万事通胶粘制品有限公司(www.jiaozhanzhipin.com) 实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领万事通胶粘和您携手步入辉煌，共创美好未来！