

玻璃钢缠绕保温管 大城澳洋 玻璃钢缠绕保温管供应

产品名称	玻璃钢缠绕保温管 大城澳洋 玻璃钢缠绕保温管供应
公司名称	廊坊澳洋保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县大广安村
联系电话	18732688826

产品详情

缠绕机械绕玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是由树脂为基体，玻璃纤维为增强材料经特殊工制作而成。这种管道具有耐腐蚀性能、抗渗漏性能、隔热性能等优点，轻质高强、寿命长、可设计性强、流体阻力小、安装方便、综合造价低等优点。玻璃钢缠绕保温管是由输送介质的钢管，防腐外套钢管以及钢管与外套钢管之间填充的特殊保温材料所组成的保温管。主要用于输送温度较高、压力较大的蒸汽或其他热介质。目前，我国钢套钢保温管生产工艺成熟，质量稳定。随着热、电、冷三联供事业的不断发展，被广泛应用于高温、高压介质的传送领域。其设计合理，使用方便，外部使用钢套作为保护层，安全可靠。充分考虑到热膨胀因素，在管线设计时弯头部分相应的加大外护套管的直径，以保障热膨胀后仍有足够的保温厚度。在保温材料上，玻璃钢缠绕保温管厂家批发，也做了相应的调整，选用质软回弹性好的保温材料。钢套钢保温管在设计上的合理布置，使其成为高热介质输送的理想管道，使用寿命可达三十年以上

玻璃钢缠绕保温管就是在纤维缠绕工艺中，利用加强层将石英砂夹入其中，使其具有夹芯的结构，这样即降低了管道的玻璃钢综合造价成本，又提高了管道的整体刚度和强度。石英夹砂管道层合结构由：内衬层、过渡层、结构层、外表层四部分组成。玻璃钢夹砂管具有可靠性、安全性以及经济性，主要用于埋地管和长输管线，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点玻璃钢缠绕保温管由计算机控制，在芯模上按规定的与纤维缠绕玻璃钢管相同的工艺制造内衬，凝胶后按设计好的线型和厚度缠绕结构层，并将石英砂与树脂混合的砂浆缠在结构层中，zui后缠绕外保护层。原、辅材料：树脂、短切纤维、连续玻璃纤维和石英砂。

产品规格

直径：DN100-4000

压力等级：0.1MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa

刚度等级：SN1250、SN2500、SN5000、SN10000。

长度：6m、12m

玻璃钢保温管在地下水位高的地区，为保证地下水不影响蒸汽直埋管道的正常运行，外保护层采用坚固、密闭的钢管外壳。低导热系数和低吸水率，玻璃钢缠绕保温管供应，加上保温层和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃钢保护壳，玻璃钢缠绕保温管，改变了传统地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的状况，大大减少了供热管道的整体热损耗，热网热损失为2%，小于国际10%的标准要求。玻璃钢保温管这样的成品管埋在地下，也延长了管道的使用年限，节约了成本玻璃钢保温管由工作钢管，硬质聚氨酯泡沫塑料保温层和高密度聚乙烯外护管组成。聚乙烯外护管采用高密度聚乙烯材料制成，它能保证管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影响而引起的破坏，玻璃钢缠绕保温管价格，保温层材料为密度大于60kg/m³的硬质聚氨酯泡沫，泡沫充分填满钢管与外护管之间的间隙，并具有一定粘度，使钢管，外套及保温层三者形成一个牢固的整体。该产品广泛应用于城市集中供热和制冷工程，节能效果显著，施工安装方便，具有良好的经济效益和社会效益。

玻璃钢缠绕保温管-大城澳洋-玻璃钢缠绕保温管供应由廊坊澳洋保温材料有限公司提供。廊坊澳洋保温材料有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“聚氨酯复合板、聚氨酯瓦壳、聚氨酯保温管、聚氨酯组合料”等业务，公司拥有“澳洋”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在河北廊坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。