

锅炉引风机 风机 江苏欧仕达环保通风

产品名称	锅炉引风机 风机 江苏欧仕达环保通风
公司名称	江苏欧仕达环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区相城大道1200号
联系电话	13915798433

产品详情

离心风机的工作原理与透平压缩机基本相同，均是由于气体流速较低，引风机，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理。离心风机可制成右旋和左旋两种型式。从电动机一侧正视：叶轮顺时针旋转，称为右旋转风机；叶轮逆时针旋转，称为左旋转风机。

离心风机允许全压启动或电动，但应注意，全压启动时的电流约为5-7倍的额定电流，启动转矩与电压平方成正比，当电网容量不足时，应采用启动。

在多级离心式风机中，用回流器使气流进入下一叶轮，产生更高压力。

离心式风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时，离心式风机的压力-流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失，实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量，进气温度(空气密度)时产生的压力。对于一条给定的压力与流量特性曲线，就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时，锅炉离心通风机，对于一个给定的流量，风机，所需的功率随进气温度的降低而升高。

江苏欧仕达环保通风设备有限公司是承接设计各种非标高温离心风机、工业风机、空调风机；并安装各种车间供风、净化系统工程，欢迎新老客户来电咨询！

解决离心风机主轴磨损问题

对离心风机主轴磨损采用电刷镀工艺：其优点就是可以实现在线修，其缺点明显。电刷镀工艺其刷镀涂层受到离心风机磨损量的限制，一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时，其刷镀效

率将成倍下降，且刷镀层过厚时，使用过程中刷镀层容易脱落，使用寿命短。

锅炉引风机-风机-江苏欧仕达环保通风由江苏欧仕达环保通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏欧仕达环保通风设备有限公司（osdfan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!