

# 百叶广告道闸厂家 云停智能售后有保障 泰安广告道闸厂家

产品名称	百叶广告道闸厂家 云停智能售后有保障 泰安广告道闸厂家
公司名称	深圳市云停智能实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰西区168号1302
联系电话	18820993687

## 产品详情

产品参数机身长度：500mm机身宽度：355mm机身高度：1420mm广告翻板尺寸：3000mm×840mm灯箱画面尺寸：460mm×950mm百叶杆长度：1-4米工作温度：-35 ~+65 起杆时间：6秒输入电源：AC220V/50Hz电机功率：300W电源：DC12V/3A遥控距离：30-50M通信接口：RS485产品图片

产品特点1、特殊设计的连杆传动机构，始终使闸杆90°运行。

2、特殊设计的弹簧平衡机构，弹簧力的调节更方便。

3、驱动机构设计有智能过热保护装置，在频繁使用下，当电机温度升到140°时，车库广告道闸厂家，系统自动停止工作。当电机温度降到80°时，系统又自动恢复工作。

4、箱体采用优质冷轧钢，先进的防水结构，外观汽车工艺烤漆抗，抗氧化，耐腐蚀，坚固耐用，三年不褪色。

当前位置：首页 > 翼闸 > 圆弧翼闸圆弧翼闸传动部分采用进口原材料连杆传动，无机械摩擦，对机械运行寿命延长。型号：JDYZ08全国销售热线：400-156-0996点击在线询价分享到：产品参数长度：1200mm宽度：300mm高度：980mm箱体材料：304不锈钢重量：110Kg工作环境温度：-40 -80 工作噪音：40分贝以下通信接口：RS485通信距离：1200米闸门开关时间：可调输入电压：AC90~240V、50Hz/60Hz产品图片

产品特点1、具有故障自检和报警提示功能，百叶广告道闸厂家，方便用户维护及使用。

2、通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态。

- 3、机械防夹、红外感应防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止默认后再次复位(直到复位为止)，力度小( 2Kg)。
- 4、闯入、尾随报警，反向闯入闸门自动关闭
- 5、防冲功能，智能广告道闸厂家，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动。
- 6、具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内行人未通行时，系统将自动取消行人的此次通行权限，复位时间为1S ~ 60S可调(系统默认时间为10S)，断电后通道自动敞开(符合消防要求)，上电通道自动关闭。
- 7、红外感应复位，红外感应防夹功能(选配3对或5对红外)。
- 8、可单向或双向控制人员进出，红外感应进、出通道。

## 广告道闸主机安装

1.1 在安装道闸前，泰安广告道闸厂家，要选择好安装位置，应根据以下三个方面来选择;

- 1)、易显眼处;
- 2)、档杆朝外(路口);
- 3)、道闸路面应与地面处于同一水平(根据安全岛尺寸进行调整)。

当确定好安装位置后，根据现场情况做好道闸基础，非混凝土地面的要做现浇基础。已是混凝土地面的可用随机提供的膨胀螺栓固定。

百叶广告道闸厂家-云停智能售后有保障-泰安广告道闸厂家由深圳市云停智能实业有限公司提供。深圳市云停智能实业有限公司( [www.china-yunting.com](http://www.china-yunting.com) ) 在门禁机这一领域倾注了无限的热忱和热情，云停智能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。