

# EPS消防10KW8KW9KW380VCCC认证电源柜资质齐全

产品名称	EPS消防10KW8KW9KW380VCCC认证电源柜资质齐全
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	7200.00/台
规格参数	型号:EPS10KW 品牌:戴克威尔 直流电压:192V
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

## 产品详情

术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，而针对国内外中小企事业单位以及小型供电环境需求而专门推出的高端小功率在线式UPS电源产品可为用户的部门级服务器、小型局域网、工作站、工控机、小型医疗设备，及其他小型精密电子仪器提供高可靠电源保护。产品型号EA901H/EA901S EA902H/EA902S EA903H/EA903S EA906H/EA906AE/EA9010H/EA9010S标称容量1KVA/3KVA/6KVA/10KVA输入额定电压220Vac电压范围140Vac~295Vac±5V（满载频率范围45Hz~55Hz（50Hz），55Hz~65Hz（60Hz相数单相三线（1+N+PE）功率因数0.98~0.99频率范围50/60Hz自适应输出额定电压208Vac/220Vac/230Vac/340Vac功率因数8输出功率（伏安/瓦特）1000VA/800W/2000VA/1600W/000VA/2400W/6000VA/4800W/10000VA/8000W电压稳定度负载峰值比频率范围市电模式与输入频率相同电池模式（50/60±0.2）Hz锁相速率总电压谐波失真度线性负载满载时<3%非线性负载满载时<5%转换时间市电模式到电池模式电池模式到市电模式0ms市电模式到旁路模式0ms旁路模式到市电模式0ms ECO模式转换断电10ms整机效率90% 92%ECO 94%ECO 98%过载能105%~150%时30s转旁路模式，并报警提示；>150%时300ms转旁路模式，并报警提示105%~125%时3min转旁路模式，并报警提示；125%~150%转旁路模式，并报警提示自动恢复功能有保护电力线路浪涌保护有DSL/电话/传真浪涌保护有（RJ45接口）电池标称直流电压标机内置电池节数24/6/16标机内置容量7AH/12V7AH/12V7AH/12V7AH/12V9AH/12V通讯界面RS232/SNMP市电异常、断电、电池容量、遥控UPS开关机、UPS状态指示灯智能监控功能面板显示LED/LCD软件功能电源状态分析2、定时开关UPS系统3、监看UPS工作4、执行UPS自我诊断5、自动存档环境噪音（dB）<50温度0~40湿度0~95%（无凝结）海拔高度<2000m（每增加100m功率下降1%）外形主机尺寸（w×D×H）mm144×357×215/190×452×341/262×514×455长机/262×514×735标机重量（kg）长机/标机6/10/12/20 12.5/24 26.6/66.0/27.0/67.0

亲善的人机界面设计，采用中文LCD液晶显示，UPS运行状态一目了然，使人机沟通零距离 性能特点：采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

高可靠性采用数字化控制技术和完善的保护电路，稳定性好功率器件采用原装进口IGBT模块设计，极强

的过载及抗冲击能力用双变换技术和静态电子旁路技术，真正实现零切换时间极宽的输入电压、频率范围，减少电池的放电机会，延长电池的使用寿命用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术，最大限度地活化电池具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求输出与电网实现精确零相位同步，提高静态电子旁路的可靠性