

EPS20KW22KW18.5KW消防设备水泵电梯

产品名称	EPS20KW22KW18.5KW消防设备水泵电梯
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	13400.00/台
规格参数	型号:EPS20KW 品牌:戴克威尔 直流电源:324V
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

、能使火灾事故广播系统持续工作20分钟以上。3、各种警报、报警装置持续工作不小于10分钟。4、消防电梯、排烟设备等持续工作60分钟以上。西安照明型EPS电源集中可放置于地下室或总配电室，或分层分区布置在配电小间甚至建筑竖井里，也可以紧靠应急负荷使用场所就地设置，减少供电线路。EPS放置处应通风散热良好或有相应的通风散热措施。西安照明型EPS电源作为一种可靠的绿色应急供电电源，得到了越来越广泛的应用，相信不久的将来它会有更新型的产品并更加成熟可靠，我们应及时地去学习了解它，才能在消防设计中根据不同的使用场合运用自如，使我们的生活变得更加安全。西安ups电源与西安EPS电源的区别EPS电源是UPS的一种发展方向.二者都是不间断供电电源，只是在适用范围以及技术要求上差异比较大。(1)使用范围 一般EPS用于正是的公共安全电源或者紧急电源提供；UPS用于日常的电脑，电话或者工作相关的设备(2)输出电压要求不同 EPS要求输出电压不严格，一般输出为方波，电压范围不是很稳定；而UPS的输出多为正弦波或者近似正弦波，电压浮动范围比较小。(3)功率因子等参数不同 EPS所带负载较杂，同时会带各种线性载和非线性载，因此要求比较高；而UPS一般PF为0.8，负载性质差别不大。(4)工作优先性不同西安UPS电源一般优先逆变滤波后输出，而EPS电源尽量走市电。