

温州轻钢龙骨 轻钢龙骨批发 钛美龙骨

产品名称	温州轻钢龙骨 轻钢龙骨批发 钛美龙骨
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

在我们进行装修的过程中，有时候需要把三角龙骨与主龙骨进行连接，对于对装修不太了解的朋友可能不知道他们是如何连接的下面让我们一起来了解一下。

- 1、在天花板上量好尺寸，钻孔旋入膨胀管螺杆，并且保证吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm(注：螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准，螺杆必须垂直于天花板，轻钢龙骨批发，并且固定牢，各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆，即可让整个吊顶很牢固。
- 2、接下来，在不影响电器安装的情况下，在天花板平均取六个点然后用电锤打孔。然后量取顶到边角线的距离，轻钢龙骨规格，截取与实际距离短8-10cm的螺杆，在一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝。螺杆超出膨胀螺丝大约3毫米。在螺杆的另一边旋入螺帽，套上主龙骨吊件，再旋入一颗螺帽以便固定主龙骨吊件，然后将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内。
- 3、将大吊顶与直径6mm的螺杆连接，我们先将螺帽旋入螺杆，然后套入大吊件，再旋入螺帽，以此类推下去就可以了。

随着我国建筑行业的发展，轻钢龙骨吊顶，在现代装修吊顶材料中三角龙骨已经是现代人们装修的必然选择。以上就是三角龙骨与主龙骨之间连接方式，大家在三角龙骨与主龙骨之间连接上有不明白的地方，可以参考上面方式来进行装修。

轻钢龙骨是我们在装修的过程中经常会用到的装修材料，但是有时候我们在装修的过程中会遇到龙骨不够长的现象，这时我们就可以通过龙骨连接件来对龙骨进行连接，这种工具方法连接可靠、施工快，使用起来非常的方便简单。下面让我们一起来了解一下龙骨连接件连接龙骨的顺序为：

- 1、要用电锤在屋顶面钻出一个洞；
- 2、把吊杆长度确定好，装上膨胀组合，直接打进钻好的洞里，然后拧紧；

- 3、在下面装好大吊；
- 4、把主龙骨挂在大吊上，开始找水平，装上对撬丝；
- 5、开始装付龙骨，用中挂连接在主龙骨上，卡牢！注意要保持一定的间距。

龙骨连接件包括本体和底板，它的底板与本体可拆卸地安装在一起。需要更换FFU的过滤器时，先将安装FFU的支撑件从吊顶龙骨上取下，再将底板从本体上拆卸下来，FFU就可以很容易地从天花板下方取出来，FFU过滤器的更换和安装都非常方便。

选购轻钢龙骨应注意

我国现代化建筑的发展，轻钢龙骨作为一种新型建筑材料，应用的越来越广泛，但市场上鱼龙混杂的情况也很多，那么选择轻钢龙骨时应该注意哪些方面呢？首先，外形要笔直平整，棱角清晰，没有破损或凹凸等瑕疵，温州轻钢龙骨，在切口处不允许有毛刺和变形而影响使用。

其次，外表的镀锌层不允许有起皮，起瘤、脱落等质量缺陷。轻钢龙骨一般都要经过镀锌处理，质量好的轻钢龙骨镀层应完好无破损，龙骨应顺直，无弯曲及扭曲现象。轻钢龙骨的其他配件，包括吊筋和固定角钢也都要刷防锈油漆。异性的吊顶造型不要选择轻钢龙骨，轻钢龙骨一般只能做直线条，不能做特殊造型。

还有就是，轻钢龙骨上的“雪花”品质较好的轻钢龙骨经过镀锌后，表面呈雪花状。选购吊顶时可注意龙骨是否有雪花状的镀锌表面，并且雪花图案清晰、手感较硬、缝隙较小即属于质量较好的龙骨。装修为了防止天花变形，吊顶时应尽量减少木龙骨的使用，多使用轻钢龙骨；在施工的过程中也要多多注意。

温州轻钢龙骨-轻钢龙骨批发-钛美龙骨(优质商家)由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛美金属材料有限公司(www.dglonggu.cn)位于东莞横沥山厦工业区6栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前钛美龙骨在装饰建材代理中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。钛美龙骨取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。钛美龙骨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.taimeilonggu.com.cn)还是从事广东龙骨，广东龙骨厂，广东龙骨厂家的厂家，欢迎来电咨询。