

环氧地坪价格 京都地坪施工速度快 杭州环氧地坪

产品名称	环氧地坪价格 京都地坪施工速度快 杭州环氧地坪
公司名称	义乌京都地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市廿三里武溪街57号4楼
联系电话	15267900370

产品详情

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

PVC地坪黏合剂涂布1、?推荐使用和胶地板品牌相同指|定的胶水。

2、?在粘地板前不要忘记有一定的等候时间，这一步骤是为了降低黏合剂水分，?提高粘合力，等候时间与周围环境、时间、地面情况来定。

3、?刮板以及要全|面涂布，特别是连接部分，墙角要充分涂抹，这样才不会产生?移动、翘起等现象。

4、?等候一定时间（本质以胶水成膜）后，小心放置地板。用脚轻轻压紧，放置。?

5、?用压滚压紧地板连接处，以中间至墙角、中间至连接部方向移动。?

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

要及时清除地面的各种污物，地面的灰尘和沙粒会损伤地面材质，如有浸染物质，可能产生表面变色，所以请随时去除这些物质，并定期进行清扫。清扫时禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具。

欢迎大家来电咨询。

义乌京都地坪工程有限公司专业从事【环氧地坪】、【自流坪】、【耐磨地坪】、【PVC地坪】等地坪工程的设计、销售、施工。

铺PVC地坪特别注意：地砖施工前应先勘查地面，含水率在40%以下才可施工，40%—60%为特殊地面，宜先试铺小面积确认后再施工，超过60%时不可施工。可用一两片地砖平放于地面，6-12小时后看地板背面是否有水汽进行测试。

欢迎大家来电咨询。